

NEW

品番	TE-W1200	TE-W1700	TE-W2100	TE-W2200	TE-W2500WP	TE-W22PS	
カテゴリ	アンサーバック+ドアロック エントリーモデル	アンサーバック+ドアロック ベーシックモデル	アンサーバック+ドアロック ベーシックモデル	アンサーバック+ドアロック スタリッシュモデル	アンサーバック+ドアロック ウォーターブルーモデル	プッシュスタート車専用モデル	
希望小売価格	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	
通信方式	双方向通信	双方向通信	双方向通信	双方向通信	双方向通信	双方向通信	
通信距離	見通し最大2,500m 市街地最大500m	見通し最大2,500m 市街地最大500m	見通し最大3,500m 市街地最大700m	見通し最大3,500m 市街地最大700m	見通し最大3,500m 市街地最大700m	見通し最大3,500m 市街地最大700m	
バックシー機能	エンジン始動確認	●	●	●	●	●	
	車内温度確認	—	—	●	●	●	
	アイドリング残時間確認	—	—	●	●	●	
	車両バッテリー電圧確認	—	●	●	●	●	
	ドアロック状態確認	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)
便利機能	ドアロック機能	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	
	ターボタイマー機能	—	—	●	●	—	
	エコスタート機能	—	—	—	—	●	
	防水リモコン(IPx5)	—	—	—	—	—	
	車速連動ドアロック機能	—	—	△(要TE419)	△(要TE419)	△(要TE419)	—
	リトライ機能	3回	3回	3回	3回	3回	3回
	アイドリング延長機能	●	●	●	●	●	●
	リモコンアフターセレクト	●(アイドリング&セル時間)	●(アイドリング&セル時間)	●(アイドリング時間&セル時間&ターボタイマー)	●(アイドリング時間&セル時間&ターボタイマー)	●(アイドリング時間&セル時間&ターボタイマー)	●(アイドリング時間)
	アイドリング時間切替	5段階 (5/10/15/20/30分)	6段階 (5/10/15/20/25/30分)	6段階 (5/10/15/20/25/30分)	6段階 (5/10/15/20/25/30分)	6段階 (5/10/15/20/25/30分)	6段階 (5/10/15/20/25/30分)
	セル回転時間切替	5段階 (0.5/1.0/1.5/2.0/3.0秒)	5段階 (0.5/1.0/1.5/2.0/3.0秒)	5段階 (0.5/1.0/1.5/2.0/3.0秒)	5段階 (0.5/1.0/1.5/2.0/3.0秒)	5段階 (0.5/1.0/1.5/2.0/3.0秒)	不要(車両側で自動制御)
グロータイム切替	2段階	2段階	2段階	2段階	2段階	—	
ID書込	●	●	●	●	●	●	
純正イモビライザー対応	△(要イモビADP)	△(要イモビADP)	△(要イモビADP)	△(要イモビADP)	△(要イモビADP)	●	
スターターカット機能	—	—	—	●	●	●	
防犯LED (アンテナユニット内蔵)	—	—	●	●	●	●	
安全機能	誤操作防止機能(キー操作ロック)	—	●(1KEYモード時のみ)	●	●	●	
	P/N検出	●	●	●	●	●	
	フットブレーキ検出	●	●	●	●	●	
	サイドブレーキ検出(解除可)	●	●	●	●	●	
無線仕様	技術基準	特定小電力無線局 テレコントロール用無線設備	特定小電力無線局テレコントロール用無線設備				
	使用周波数	429MHz帯 (6チャンネル自動選択)	429MHz帯(6チャンネル任意切替)				
	送信出力	10mW	10mW				
リモコン	外形寸法(突起部含まず)	68.0x24.0x15.5mm	61.5x31.0x14.7mm	61.3x32.4x17.4mm	68.0x31.0x15.5mm	59.0x36.0x16.0mm	68.0x31.0x15.5mm
	重量	約20g	約24g	約28g	約26g	約30g	約26g
	使用電池	CR2025x2ケ	CR2025x2ケ	CR2025x2ケ	CR2025x2ケ	CR2025x2ケ	CR2025x2ケ
ユニット	電池寿命	約1年(1日10回使用)	約1年(1日10回使用)	約1年(1日10回使用)	約1年(1日10回使用)	約1年(1日10回使用)	約1年(1日10回使用)
	作動温度範囲	-10℃~+60℃	0℃~+60℃	0℃~+60℃	0℃~+60℃	-10℃~+60℃	0℃~+60℃
	外形寸法(突起部含まず)	66x139x27mm	66x139x27mm			66x139x27mm	66x100x27mm
ユニット	重量	約165g	約160g			約96g	
	消費電流(待機時)	約13mA(スリープモード付き)	約10mA(スリープモード付き)			約10mA(スリープモード付き)	
	作動温度範囲	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃			-20℃~+70℃	
ユニット	外形寸法	—	69.5x42.5x30.0mm	60.0x34.0x12.0mm	69.5x42.5x30.0mm	60.0x34.0x12.0mm	
	重量	—	約50g	約50g	約50g	約50g	
	コード長	—	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	
作動温度範囲	—	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	-20℃~+70℃	
保証期間	3年保証 (リモコンは1年間)						

■ 使用可能オプション一覧

○...使用可能 —...使用不可

品番	品名	税込価格	備考	TE-W1200	TE-W1700	TE-W2100	TE-W2200	TE-W2500WP	TE-W22PS
TE201	延長ハーネス50	¥2,625	車種別専用ハーネスが50cm延長できます	○	○	○	○	○	○
TE202	ドアロックコード	¥1,260	ドアロック配線に使用します	○	○	○	○	○	○
TE418	ハザードフラッシュリレー-2	OPEN	本体動作と連動してハザードが点灯	○	○	○	○	○	○
TE419	車速連動ドアロックコード	OPEN	車速ハルスへの配線に使用(TE410併用不可)	—	—	○	○	○	—

■ ドアロックアダプター一覧

○...使用可能 —...使用不可

品番	品名	税込価格	備考	TE-W1200	TE-W1700	TE-W2100	TE-W2200	TE-W2500WP	TE-W22PS
TE202	ドアロックコード	¥1,260	ドアロック接続用コード	○	○	○	○	○	○
TE403	ドアロックアダプター-TYPE3	¥12,600	アクチュエータ同梱タイプ	○	○	○	○	○	—
TE404	ドアロックアダプター-TYPE4	¥6,510	プラス制御車用	○	○	○	○	○	—
TE405	ドアロックアダプター-TYPE5	¥6,510	多重通信車用	○	○	○	○	○	—
TE406	ドアロックアダプター-TYPE6	¥6,510	プラス・マイナス制御車用	○	○	○	○	○	—

■ イモビライザー対応アダプター

○...使用可能 —...使用不可

品番	品名	税込価格	備考	TE-W1200	TE-W1700	TE-W2100	TE-W2200	TE-W2500WP	TE-W22PS
TE421~423	イモビ付車対応アダプター	OPEN	IBTE412/413/416 ループ式アダプター	○	○	○	○	○	—
TE424	イモビ付車対応アダプター(T1)	OPEN	トヨタ用電子式アダプター-1	○	○	○	○	○	—
TE425	イモビ付車対応アダプター(T2)	OPEN	トヨタ用電子式アダプター-2	○	○	○	○	○	—
TE426	イモビ付車対応アダプター(H1)	OPEN	ホンダ用電子式アダプター	○	○	○	○	○	—
TE427	イモビ付車対応アダプター(T3)	OPEN	トヨタ用電子式アダプター-3	○	○	○	○	○	—
TE428	イモビ付車対応アダプター(H2)	OPEN	ホンダ用電子式アダプター-2	○	○	○	○	○	—
TE429	イモビ付車対応アダプター(D1)	OPEN	ダイハツ用電子式アダプター-1	○	○	○	○	○	—
TE430	イモビ付車対応アダプター(H3)	OPEN	ホンダ用電子式アダプター-3	○	○	○	○	○	—
TE431	イモビ付車対応アダプター(D2)	OPEN	ダイハツ用電子式アダプター-2	○	○	○	○	○	—
TE432	イモビ付車対応アダプター(H4)	OPEN	ホンダ用電子式アダプター-4	○	○	○	○	○	—

■ その他アダプター

○...使用可能 —...使用不可

品番	品名	税込価格	備考	TE-W1200	TE-W1700	TE-W2100	TE-W2200	TE-W2500WP	TE-W22PS
TE417	純正セキュリティ対応アダプター	¥6,510	エリクソン・GR-V用	○	○	○	○	○	—
TE420	キー検出制御アダプター	¥3,675	レジェンド用	○	○	○	○	○	—