

主要車種別

ルーフボックス装着時高さ 目安表



車両高さ

車単体での車高。ホイール・サスペンションなどは、ノーマル状態の車高を基準にしています。

キャリア高さ

ベーシックキャリアのみ装着した場合の高さ。

ボックス装着高さ

ルーフボックスを装着した場合の最大高さ。装着するルーフボックスによって、高さが異なります。

車両はイメージです。表はノーマル車を基準にしています。

INNOベーシックキャリアのみ取付時の高さです。

各ルーフボックスを取付けた時の高さです。ルーフボックスによって高さが異なります。

車名	年式	タイプ	適合	キャリア高さ	BR580-560	BR430	BR590-570-550	BR440-220-744	BR1200-764-714	BR110-120	注記	
					BR1000系	240	300	310	320	400		
トヨタ	bB	H12.2~17.12		IN-SU+K263	1,723	1,943	1,963	2,023	2,033	2,043	2,123	※1
		H17.12~		IN-SU+K300	1,714	1,934	1,954	2,014	2,024	2,034	2,114	
	RAV4 5ドア (ワイドは+15mm 2WDは-10mm)	H7.4~12.5	5ドア	IN-SU+K108	1,745	1,965	1,985	2,045	2,055	2,065	2,145	
		H12.5~17.11	RR無	IN-SU+K244	1,788	2,008	2,028	2,088	2,098	2,108	2,188	※T1
	ルーフレール付		IN-SR	1,763	1,983	2,003	2,063	2,073	2,083	2,163	※T1	
	RAV4	H17.11~	RR無	IN-SU+K329	1,773	1,993	2,013	2,073	2,083	2,093	2,173	
			ルーフレール付	IN-SR	1,763	1,983	2,003	2,063	2,073	2,083	2,163	
	アイシス	H16.9~		IN-SU+K234	1,735	1,955	1,975	2,035	2,045	2,055	2,135	※6
	アルファード/ヴェルファイア	H14.5~H20.5		IN-SU+K277	2,028	2,248	2,268	2,328	2,338	2,348	2,428	
		H20.5~		IN-SU+K254	1,971	2,191	2,211	2,271	2,281	2,291	2,371	※3
	イプサム	H13.5~	RR無	IN-SU+K265	1,746	1,966	1,986	2,046	2,056	2,066	2,146	※4
	ヴァンガード	H19.8~	RR無	IN-SU+K329	1,773	1,993	2,013	2,073	2,083	2,093	2,173	
			ルーフレール付	IN-SR	1,823	2,043	2,063	2,123	2,133	2,143	2,223	
	ウィッシュ	H15.1~	1.8L車	IN-SU+K289	1,679	1,899	1,919	1,979	1,989	1,999	2,079	
	エスティマ	H12.1~18.1	RR無	IN-SU+K264	1,866	2,086	2,106	2,166	2,176	2,186	2,266	※3
			ルーフレール付	IN-SR	1,848	2,068	2,088	2,148	2,158	2,168	2,248	※3
	カローラルミオン ノア/ヴォクシー	H19.10~		IN-SU+K355	1,721	1,941	1,961	2,021	2,031	2,041	2,121	※2
		H13.11~H19.6		IN-SU+K274	1,948	2,168	2,188	2,248	2,258	2,268	2,348	※3
				IN-SU+K347	1,933	2,153	2,173	2,233	2,243	2,253	2,333	※5
	ハイラックス サーフ (SSR-Gは+40mm, 2WDは-60mm)	H7.12~14.11	ドア取付	IN-SU+K143	1,849	2,069	2,089	2,149	2,159	2,169	2,249	
レール取付			IN190+IN-SR	1,850	2,070	2,090	2,150	2,160	2,170	2,250		
ハイラックス サーフ	H14.11~	RR無	IN-SU+K283	1,887	2,107	2,127	2,187	2,197	2,207	2,287		
		ルーフレール付	IN-SR	1,873	2,093	2,113	2,173	2,183	2,193	2,273		
パッソセツテ	H20.12~		IN-SU+K372	1,705	1,925	1,945	2,005	2,015	2,025	2,105		
ハリアー	H9.12~H15.2		IN190+IN-SR	1,736	1,956	1,976	2,036	2,046	2,056	2,136		
	H15.2~	RR無	IN-SU+K296	1,763	1,983	2,003	2,063	2,073	2,083	2,163		
		ルーフレール付	IN-SR	1,753	1,973	1,993	2,053	2,063	2,073	2,153		
ラクティス	H17.10~		IN-SU+K327	1,710	1,930	1,950	2,010	2,020	2,030	2,110	※4	
ラッシュ	H18.1~	RR無	IN-SU+K254	1,785	2,005	2,025	2,085	2,095	2,105	2,185	※3	
ランクル100	H10.1~H19.9	RR無	IN-SU+K246	1,928	2,148	2,168	2,228	2,238	2,248	2,328		
		ルーフレール付	IN-SR	1,926	2,146	2,166	2,226	2,236	2,246	2,326		
ランクル200	H19.9~	RR無	IN-SU+K265	1,972	2,192	2,212	2,272	2,282	2,292	2,372		
		ルーフレール付	IN-SR	1,922	2,142	2,162	2,222	2,232	2,242	2,322		
ランクル プラド 5ドア	H8.5~14.10	RR無	IN-SD	2,001	2,221	2,241	2,301	2,311	2,321	2,401		
		ルーフレール付	IN-SR	1,960	2,173	2,193	2,253	2,263	2,273	2,353		
		RR無	IN-SU+K283	1,958	2,178	2,198	2,258	2,268	2,278	2,358		
	H14.10~	RR無	IN-SR	1,922	2,142	2,162	2,222	2,232	2,242	2,322		
日産	エクストレイル(H19.8~含む)	H12.11~	標準ルーフレール	IN-XR	1,768	1,988	2,008	2,068	2,078	2,088	2,168	
	エルグランド	H9.5~14.5		IN-SU+K231	2,021	2,241	2,261	2,321	2,331	2,341	2,421	※N1
		H14.5~		IN-SU+K276	2,003	2,223	2,243	2,303	2,313	2,323	2,403	
	キューブ	H14.10~H20.11		IN-SU+K148	1,733	1,953	1,973	2,033	2,043	2,053	2,133	※2
		H20.11~		IN-SU+K370	1,739	1,959	1,979	2,039	2,049	2,059	2,139	※2
	キューブキュービック	H15.9~H20.11		IN-SU+K148	1,740	1,960	1,980	2,040	2,050	2,060	2,140	
	セレナ	H11.6~17.5	標準ルーフ	IN-SU+K256	1,912	2,132	2,152	2,212	2,222	2,232	2,312	
		H17.5~		IN-SU+K321	1,921	2,141	2,161	2,221	2,231	2,241	2,321	※2
	ティエダ	H16.9~	5ドアHB	IN-SU+K313	1,628	1,848	1,868	1,928	1,938	1,948	2,028	※1
	テラノ・レグラス	H7.9~14.8	RR無	IN-SU+K140	1,819	2,039	2,059	2,119	2,129	2,139	2,219	
ベースレール付			IN190+IN-SR	1,825	2,045	2,065	2,125	2,135	2,145	2,225		
	ルーフレール付	IN-SR	1,827	2,047	2,067	2,127	2,137	2,147	2,227			

※1:4WD車は+5mm ※2:4WD車は+10mm ※3:4WD車は+15mm ※4:4WD車は+20mm ※5:4WD車は+25mm ※6:4WD車は+30mm ※7:4WD車は+35mm

※T1:2WDの18インチタイヤ車は+15mm ※N1:4WD車は+5mm、ハイウェイスター-Sエディションは+10mm ※N2:ハイウェイスターは-20mm

*詳しい適合については“INNO車種別適合表”をご覧ください。

*ルーフレール付き車においてベーシックをIN-AR/FRに変更した場合は17mm高くなります。

*上記寸法は車検証から引用したノーマル状態での参考値です。車両状態、路面条件によって多少の誤差があります。

*高さ制限箇所によっては標識と実質高さが異なる場合があります。必ず安全をご確認のうえ走行してください。

■は2.1メートル以下

購入のてびき 最新適合情報

ルーフボックス 装着時高さ目安表

トヨタ・レクサス

ニッサン

ホンダ

マツダ

スバル

スズキ

ダイハツ

イスズ

正規輸入車

INNOベーシックキャリアのみ取付時の高さです。

各ルーフボックスを取付けた時の高さです。
ルーフボックスによって高さが異なります。

車名	年式	タイプ	適合	キャリア高さ	ルーフボックス 単体高さ					注記		
					BR580-560 BR1000系	BR430	BR590- 570-550	BR440- 220-744	BR1200- 764-714		BR110- 120	
ニッサン	ノート	H17.1~		IN-SU+K205	1,621	1,841	1,861	1,921	1,931	1,941	2,021	※2
	プレサージュ	H15.7~		IN-SU+K304	1,775	1,995	2,015	2,075	2,085	2,095	2,175	※2
	プレサージュ/バサラ	H10.6~15.7	RR無	IN-SU+K195	1,804	2,024	2,044	2,104	2,114	2,124	2,204	※N2
			ルーフレール付	IN-SR	1,765	2,020	2,040	2,100	2,110	2,120	2,200	※N2
	ムラーノ	H16.9~H20.9	RR無	IN-SU+K312	1,766	1,986	2,006	2,066	2,076	2,086	2,166	
			ルーフレール付	IN-SR	1,744	1,963	1,983	2,043	2,053	2,063	2,143	
		H20.9~	RR無	IN-SU+K366	1,788	2,008	2,028	2,088	2,098	2,108	2,188	
			ルーフレール付	IN-SR	1,769	1,989	2,009	2,069	2,079	2,089	2,169	
	ラフェスタ	H16.12~	RR無	IN-SU+K316	1,697	1,917	1,937	1,997	2,007	2,017	2,097	※3
			ルーフレール付	IN-SR	1,693	1,913	1,933	1,993	2,003	2,013	2,093	※3
リパティ	H10.11~16.2	RR無	IN-SU+K169	1,730	1,950	1,970	2,030	2,040	2,050	2,130		
		ルーフレール付	IN-SR	1,689	1,909	1,929	1,989	1,999	2,009	2,089		
ホンダ	CR-V	H13.9~H18.10		IN-TR+TR108	1,766	1,986	2,006	2,066	2,076	2,086	2,166	
		H18.10~		IN-XR+TR121	1,765	1,985	2,005	2,065	2,075	2,085	2,165	
	エリシオン	H16.4~	RR無	IN-XR+TR116	1,853	2,073	2,093	2,153	2,163	2,173	2,253	※4
			ルーフレール付	IN-SR	1,858	2,078	2,098	2,158	2,168	2,178	2,258	※4
	オデッセイ	H11.12~15.10	RR無	IN-SU+K262	1,722	1,942	1,962	2,022	2,032	2,042	2,122	※5
			ルーフレール付	IN-SR	1,673	1,893	1,913	1,973	1,983	1,993	2,073	※5
		H15.10~	RR無	IN-SU+K300	1,673	1,893	1,913	1,973	1,983	1,993	2,073	※4
			ルーフレール付	IN-SR	1,618	1,838	1,858	1,918	1,928	1,938	2,018	※4
	H20.10~		IN-SU+K367	1,630	1,850	1,870	1,930	1,940	1,950	2,030	※4	
	クロスロード	H19.2~	RR無	IN-SU+K349	1,758	1,978	1,998	2,058	2,068	2,078	2,158	
	ステップワゴン	H8.5~13.4		IN-AD+IN184	1,968	2,188	2,208	2,268	2,278	2,288	2,368	※3
		H13.4~17.5		IN-AD+IN177	1,964	2,184	2,204	2,264	2,274	2,284	2,364	※3
					IN-XR+TR111	1,921	2,141	2,161	2,221	2,231	2,241	2,321
	ストリーム	H17.5~		IN-SU+K323	1,858	2,078	2,098	2,158	2,168	2,178	2,258	※3
		H12.10~17.7		IN-SU+K117	1,692	1,912	1,932	1,992	2,002	2,012	2,092	※3
	ゼスト	H18.3~		IN-SU+K333	1,707	1,927	1,947	2,007	2,017	2,027	2,107	※5
			IN-SU+K333	1,707	1,927	1,947	2,007	2,017	2,027	2,107	※3	
フィット	H13.6~H19.10	5ドア	IN-SU+K219	1,614	1,834	1,854	1,914	1,924	1,934	2,014	※5	
	H19.10~	ノーマルルーフ	IN-SU+K358	1,620	1,840	1,860	1,920	1,930	1,940	2,020	※5	
		スカイルーフ	IN-SU+K263	1,623	1,843	1,863	1,923	1,933	1,943	2,023	※5	
フリード	H20.5~		IN-SU+K364	1,787	2,007	2,027	2,087	2,097	2,107	2,187	※6	
モビリオ・モビリオ スパイク	H13.12~H20.5 (H14.9~)	RR無	IN-SU+K273	1,823	2,043	2,063	2,123	2,133	2,143	2,223	※4	
		ルーフレール付	IN-SR	1,778	1,998	2,018	2,078	2,088	2,098	2,178	※4	
マツダ	MPV	H11.6~18.2	ルーフレール付	IN-SR	1,823	2,043	2,063	2,123	2,133	2,143	2,223	※M1
		H18.2~	全車	IN-XR+TR119	1,765	1,985	2,005	2,065	2,075	2,085	2,165	
	トリビュート	H12.11~18.3	ルーフレール付	IN-TR+TR103	1,802	2,022	2,042	2,102	2,112	2,122	2,202	※2
	ピアンテ	H20.7~		IN-XR+TR123	1,907	2,127	2,147	2,207	2,217	2,227	2,307	※4
	プレマシー	H11.4~17.2	RR無	IN-SU+K253	1,677	1,877	1,897	1,957	1,967	1,977	2,057	※4
ルーフレール付			IN-SR	1,632	1,852	1,872	1,932	1,942	1,952	2,032	※4	
H17.2~			IN-XR+TR120	1,707	1,927	1,947	2,007	2,017	2,027	2,107	※7	
ミツビシ	アウトランダー	H17.10~	RR無	IN-SU+K330	1,769	1,989	2,009	2,069	2,079	2,089	2,169	
			ルーフレール付	IN-SR	1,753	1,973	1,993	2,053	2,063	2,073	2,153	
	エアトラック (スポーツギア除く)	H13.6~17.10	RR無	IN-SU+K261	1,643	1,863	1,883	1,943	1,953	1,963	2,043	
		H13.6~14.10	ルーフレール付	IN-SR	1,628	1,848	1,868	1,928	1,938	1,948	2,028	
	グランディス	H15.5~	RR無	IN-SU+K293	1,741	1,961	1,981	2,041	2,051	2,061	2,141	
			ルーフレール付	IN-SR	1,728	1,948	1,968	2,028	2,038	2,048	2,128	
	デリカ D:5	H19.1~		IN-SU+K346	1,923	2,143	2,163	2,223	2,233	2,243	2,323	※8
	パジェロ 5ドア	H11.9~18.10	RR無	IN-SU+K213	1,938	2,158	2,178	2,238	2,248	2,258	2,338	
			ルーフレール付	IN-SR	1,893	2,113	2,133	2,193	2,203	2,213	2,293	
		H18.10~	RR無	IN-SU+K341	1,948	2,168	2,188	2,248	2,258	2,268	2,348	
		ルーフレール付	IN-SR	1,938	2,158	2,178	2,238	2,248	2,258	2,338		
パジェロミニ	H10.10~	RR無	IN-SU+K109	1,722	1,942	1,962	2,022	2,032	2,042	2,122		
		ルーフレール付	IN-SR	1,708	1,928	1,948	2,008	2,018	2,028	2,108		
スバル	インプレッサワゴン	H12.8~H19.6	RR無	IN-SU+K106	1,556	1,776	1,796	1,856	1,866	1,876	1,956	
		H19.6~		IN-SU+K335	1,566	1,786	1,806	1,866	1,876	1,886	1,966	
		H20.5~		IN-SU+K373	1,747	1,967	1,987	2,047	2,057	2,067	2,147	
	エクシーガ フォレスター	H9.2~14.2	ルーフレール付	IN-TR+TR102	1,632	1,852	1,872	1,932	1,942	1,952	2,032	※S2
			通常RR付	IN-TR+TR104	1,642	1,862	1,882	1,942	1,952	1,962	2,042	※S1
		H14.2~H19.12	ルーフレール付	IN-FR	1,784	2,004	2,024	2,084	2,094	2,104	2,184	
	レガシィワゴン	H10.6~15.5	ダイレクトRR付	IN-TR+TR104	1,537	1,757	1,777	1,837	1,847	1,857	1,937	
		H15.5~	ビルトインRR付	IN-XR+TR115	1,550	1,770	1,790	1,850	1,860	1,870	1,950	※S3
レガシィ アウトバック	H15.10~		IN-TR+TR104	1,597	1,817	1,837	1,897	1,907	1,917	1,997		
スズキ	SX-4 (セダン除く)	H18.7~	RR無	IN-SU+K338	1,672	1,892	1,912	1,972	1,982	1,992	2,072	
		H18.7~	ルーフレール付	IN-SR	1,643	1,863	1,883	1,943	1,953	1,963	2,043	
	エスクード	H17.5~		IN-SU+K322	1,786	2,006	2,026	2,086	2,096	2,106	2,186	
	ランディ	H19.1~		IN-SU+K321	1,921	2,141	2,161	2,221	2,231	2,241	2,321	
	ワゴンR	H15.9~H20.9		IN-SU+K236	1,765	1,985	2,005	2,065	2,075	2,085	2,165	※2
H20.9~			IN-SU+K325	1,750	1,970	1,990	2,050	2,060	2,070	2,150		
ダイハツ	テリオス	H12.5~18.1	RR無	IN-SU+K161	1,767	1,987	2,007	2,067	2,077	2,087	2,167	
		H9.4~18.1	ルーフレール付	IN-TR+TR101	1,747	1,967	1,987	2,047	2,057	2,067	2,147	
	ムーヴ	H14.10~18.10		IN-SU+K280	1,711	1,931	1,951	2,011	2,021	2,031	2,111	
	H18.10~		IN-SU+K339	1,653	1,873	1,893	1,953	1,963	1,973	2,053		

※1:4WD車は+5mm ※2:4WD車は+10mm ※3:4WD車は+15mm ※4:4WD車は+20mm ※5:4WD車は+25mm ※6:4WD車は+30mm

※7:4WD車は+35mm ※8:4WD車は+45mm

※N2:ハイウェイスターは-20mm。4WD車は+15mm。16インチアルミ&195/60R16タイヤ装着時は+15mm

※S1:XTは-5mm ※S2:基準はS/tb、T/25。S/20、C/20は+15mm ※S3:スベックBは+5mm ※M1:純正17インチは+15mm

*詳しい適合については“INNO車種別適合表”をご覧ください。

*ルーフレール付車においてベーシックをIN-AR/FRIに変更した場合は17mm高くなります。

*上記寸法は車検証から引用したノーマル状態での参考値です。条件によって多少の誤差があります。

□は2.1メートル以下

*高さ制限箇所によっては標識と実質高さが異なる場合があります。必ず安全をご確認のうえ走行してください。