

GIGA ヘッドランプ追加適合情報 (2009年9月15日現在) ギガ ハロゲンバルブ/H.I.D適合車種表 『2009年度版』 に対する追加適合情報NO.2です。

- 特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- フォグランプのハロゲンバルブを交換される際、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のハロゲンバルブをお買い求めください。
- 車種・部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- HID製品の取付けには、専門の知識と技術が必要です。安全のため、お買い求めの販売店にて取付けを行ってください。
- ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

トヨタ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		フォグランプ		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	純正バルブタイプ	HID交換	
RAV4	ACA3#W系	H17.11 ~	全グレード	HB3	D4S	○(注→)	—	H11	○(注9)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
アベンシス	AZT25#系	H15.10 ~ H18.7	HID仕様車以外	H1	H7	○	—	HB4	未調査	ロービームへのHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
アベンシス ワゴン	AZT25#W系	H15.10 ~ H18.7	HID仕様車以外	H1	H7	○	—	HB4	未調査	ロービームへのHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
ウィッシュ	ZGE2#G/ZGE2#W系	H21.4 ~	HID仕様車以外	HB3	H11	未調査	—	H11	○	
			HID仕様車	HB3	D4S	○	—	H11	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
クラウン	S18#系	H15.12 ~ H20.2	ナイトビュー装着車	H11	D2R	○	—	HB4	○(注9)	
			ナイトビュー非装着車	HB3	D2R	○	—	HB4	○(注9)	
クラウンハイブリッド	GWS204系	H20.5 ~	ナイトビュー装着車	H11	D4S	○	—	H8	未調査	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
			ナイトビュー非装着車	HB3	D4S	○	—	H8	未調査	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
クラウンマジェスタ	S20#系	H21.3 ~	PCSカメラセンサー装着車	H11	D4S	○	—	H8	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
			PCSカメラセンサー非装着車	HB3	D4S	○	—	H8	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
プリウス	ZVW30系	H21.5 ~	G・SのLEDヘッドランプ仕様車以外	HB3	H11	○	—	H11	○	HID取付けの際、電源はボンネット・ヒューズボックス内左下にある白コード(救援用端子)と一緒に接続して下さい。
			G・SのLEDヘッドランプ仕様車	HB3	—	交換不可	—	H11	○	フォグランプにHID取付けの際、電源はボンネット・ヒューズボックス内左下にある白コード(救援用端子)と一緒に接続して下さい。ロービームはLEDタイプのため、バルブ交換ができません。
			L	HB3	H11	○	—	—	—	HID取付けの際、電源はボンネット・ヒューズボックス内左下にある白コード(救援用端子)と一緒に接続して下さい。
マークX	GRX12#系	H16.11 ~ H18.10	HID仕様車以外	HB3	H7	○	—	HB4	未調査	ロービームへのHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			HID仕様車	HB3	D4S	○	—	HB4	未調査	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。

レクサス

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		フォグランプ		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	純正バルブタイプ	HID交換	
HS	ANF10	H21.7 ~	全グレード	HB3	—	交換不可	—	H11	未調査	ロービームはLEDタイプのため、バルブ交換ができません。
RX	GGL1#W系	H21.1 ~	ハイブリッド以外	HB3	D4S	○	—	H11	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
	GYL1#W系	H21.4 ~	ハイブリッド	HB3	—	交換不可	—	H11	未調査	ロービームはLEDタイプのため、バルブ交換ができません。

(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。

- 特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- フォグランプのハロゲンバルブを交換される際、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のハロゲンバルブをお買い求めください。
- 車種・部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- HID製品の取付けには、専門の知識と技術が必要です。安全のため、お買い求めの販売店にて取付けを行ってください。
- ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ニッサン

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		フォグランプ		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	純正バルブタイプ	HID交換	
NV200バネット	M20系	H21.5 ~	ワゴン	H4		未調査	—	—	—	
キックス	H59A系	H20.10 ~	全グレード	H4		○	—	H11	○	
キューブ	Z12系	H20.11 ~	HID仕様車以外	H4		○	—	H8	○(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
			HID仕様車	D2R		○	—	H8	○(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
セレナ	C25系	H18.6 ~ H19.12	ハイウェイスター	D2R		○	—	H8	○(注9)(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
		H19.12 ~	ハイウェイスター	D2S		○(注→)	—	H8	○(注→)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
ティアナ	J31系	H17.12 ~ H20.6	HID仕様車以外	H7(注2)	H11	○	—	H8	○(注9)(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
			HID仕様車	H7(注2)	D2S	○(注→)	—	H8	○(注9)(注→)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
	J32系	H20.6 ~	プロジェクター仕様車	D2S		○(注→)	—	H11	○(注→)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
			プロジェクター仕様車以外のHID仕様車以外	—	H11	○	—	H11	○(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
プロジェクター仕様車以外のHID仕様車	—	D2R	○	—	H11	○(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。			
ティーダ	C11系	H16.9 ~	HID仕様車以外	H4		○	—	H8	○(注9)(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
		H16.9 ~ H18.12	HID仕様車	D2R		○	—	H8	○(注9)(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
		H17.1 ~	HID・AFS仕様車	D2S		○(注→)	—	H8	○(注9)(注→)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
デュアリス	J10系	H19.5 ~	HID仕様車以外	H7	H7	○	—	—	未調査	ロービームへのHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
フーガ	Y50系	H16.10 ~ H19.12	HID仕様車以外	HB3	H1	未調査	—	H11	○(注9)(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
			HID仕様車	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	○(注9)(注→)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。
プレサージュ	U31系	H18.5 ~ H21.8	HID仕様車以外	H7	H11	○	—	H11	○(注→)	フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。ロービームへのHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			HID仕様車	H7	D2S	○(注→)	—	H11	○(注→)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。フォグランプにHIDを取付ける際は、製品同梱の「信号線が通電できない車両への接続方法」をご覧ください。

(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。

(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。

- 特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- フォグランプのハロゲンバルブを交換される際、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のハロゲンバルブをお買い求めください。
- 車種・部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- HID製品の取付けには、専門の知識と技術が必要です。安全のため、お買い求めの販売店にて取付けを行ってください。
- ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ホンダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		フォグランプ		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	純正バルブタイプ	HID交換	
アコード	CL7~9系	H16.10 ~ H20.12	HID仕様車以外	H1	H1	未調査	—	H11	○(注9)	
			HID仕様車	H1	D2S	○(注→)	—	H11	○(注9)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
インテグラ	DC5系	H16.9 ~ H18.6	タイプS	HB3	D2R	○	—	H11	○(注9)	
インスパイア	CP3系	H19.2 ~	全グレード	HB3	D2R	○	—	H11	○	
エリシオン	RR1~4系	H16.10 ~ H18.12	Gエアロ/VGエアロ	H1	—	取付不可	—	H11	○(注9)	
オデッセイ	RB1/RB2系	H15.10 ~ H20.10	アブソルート	H1	D2S	○(注→)	—	H11	○(注9)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
オデッセイ	RB3/RB4系	H20.10 ~	アブソルート	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
シビック	FD1/FD2系	H17.9 ~	HID仕様車以外	HB3	HB4	○	—	H11	○(注9)	
			HID仕様車	HB3	—	取付不可	—	H11	○(注9)	灯具形状にバツキがあるため、ロービームにギガHIDは装着できません。
ゼスト	JE1/JE2系	H18.3 ~	スポーツのHID仕様車以外	H4		○	—	H8	○	
			スポーツのHID仕様車	—		取付不可	—	H8	○	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が低下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。

マツダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		フォグランプ		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	純正バルブタイプ	HID交換	
MPV	LY系	H18.2 ~	全グレード	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
キャラル	HB12S・22S・23S系	H10.10 ~ H16.9	全グレード	H4		○	—	—	—	
アクセラ 5ドア	BL# #W系	H21.6 ~	HID仕様車	D2S		○	—	HB4	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。

ミツビシ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		フォグランプ		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	純正バルブタイプ	HID交換	
ギャランフォルティス	CY4A系	H19.8 ~	HID仕様車	D2S		○(注→)	—	H11	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
トッポ	H82A系	H20.9 ~	HID仕様車以外	HB3	H1	取付不可	—	H11	未調査	
パジェロミニ	H53A/H58A系	H15.9 ~ H20.9	全グレード	H4		(注→)	—	HB4	○(注9)	灯具側のバルブ装着位置が特殊なため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。

スバル

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		フォグランプ		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	純正バルブタイプ	HID交換	
インプレッサ	GR系	H19.10 ~	WRX STI	HB3	D2S	○	—	HB4	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
レガシィB4	BM系	H21.5 ~	HID仕様車	HB3	D2S	○	—	HB4	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
レガシィ ツーリングワゴン /アウトバック	BR系	H21.5 ~	HID仕様車	HB3	D2S	○	—	HB4	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。

(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。

- 特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- フォグランプのハロゲンバルブを交換される際、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のハロゲンバルブをお買い求めください。
- 車種・部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- HID製品の取付けには、専門の知識と技術が必要です。安全のため、お買い求めの販売店にて取付けを行ってください。
- ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)
- 並行輸入車などは年式、型式、仕様により適合が異なる場合がありますのでご注意ください。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ダイハツ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		フォグランプ		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	純正バルブタイプ	HID交換	
アトレー ワゴン	S32#G/S33#G系	H17.5 ~	HID仕様車以外	HB3	H7	○	—	H8	未調査	ロービームへのHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			HID仕様車	H7	D4R	○	—	H8	未調査	
コペン	L880K系	H14.6 ~	HID仕様車以外	HB3	H1	○(注→)	—	HB4	○(注9)	ロービームへのHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			HID仕様車	HB3	D2S	○	—	HB4	○(注9)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
ミラ	L275S/L285S系	H18.12 ~	カスタム系のHID仕様車以外	HB3	H7	○(注→)	—	H8	○	ロービームへのHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			カスタム系のHID仕様車	HB3	D4R	○	—	H8	○	
ムーヴコンテ	L575S/L585S系	H20.8 ~	HID仕様車以外	H4		○	—	H8	未調査	
			HID仕様車	HB3	D4R	○	—	H8	取付不可	フォグランプ後方のスペースが不足するため、HIDフォグランプは取付けできません。

スズキ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		フォグランプ		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	純正バルブタイプ	HID交換	
エスクード	TD#4W系	H17.5 ~	HID仕様車以外	HB3	H7	未調査	—	H11	○	
			HID仕様車	HB3	D2S	○	—	H11	○	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。
ジムニー	JB23W系	H14.1 ~	全グレード	H4(注1)		○	—	H8	取付不可	フォグランプ後方のスペースが不足するため、HIDフォグランプは取付けできません。
スイフト	ZC1#系/ZD1#系	H16.11 ~	HID仕様車以外	H4		○	—	H11	取付不可	フォグランプ後方のスペースが不足するため、HIDフォグランプは取付けできません。
			HID仕様車	D2S		○	—	H11	取付不可	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。フォグランプ後方のスペースが不足するため、HIDフォグランプは取付けできません。
スプラッシュ	XB32S系	H20.10 ~	全グレード	H4		取付不可	—	—	—	バルブ後部に防水カバーがあり、配線コードと接続できないため、HIDは取付けできません。
セルボ	HG21S系	H18.11 ~ H21.5	HID仕様車以外	H4		未調査	—	H8	取付不可	フォグランプ後方のスペースが不足するため、HIDフォグランプは取付けできません。
			HID仕様車	D2S		○	—	H8	取付不可	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブ側のシェードを外して灯具へ装着してください。フォグランプ後方のスペースが不足するため、HIDフォグランプは取付けできません。
パレット	MK21S系	H20.1 ~	HID仕様車以外	H4		○	—	H8	未調査	

アウディ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		注意事項(備考)		
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション			
A4 アバント(ワゴン)	8K系	H20.8 ~	HID仕様車	—		取付不可	—	ハイビーム・ロービームのバルブタイプがD3Sのため取付けできません。		
Q5	8R系	H21.6 ~	HID仕様車	—		取付不可	—	ハイビーム・ロービームのバルブタイプがD3Sのため取付けできません。		

(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。

- 特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- フォグランプのハロゲンバルブを交換される際、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のハロゲンバルブをお買い求めください。
- 車種・部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- HID製品の取付けには、専門の知識と技術が必要です。安全のため、お買い求めの販売店にて取付けを行ってください。
- ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)
- 並行輸入車などは年式、型式、仕様により適合が異なる場合がありますのでご注意ください。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

クライスラー

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	
グランドポイジャー	RT38系	H20.5 ~	リミテッド	H11	—	取付不可	—	ロービームのバルブタイプがD1Sのため取付けできません。

シトロエン

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	
C5 セダン /ツアラー(ワゴン)	X7系	H20.10 ~	3.0エクスクルーシヴ	—	—	取付不可	—	ハイビーム・ロービームのバルブタイプがD1Sのため取付けできません。

ダッジ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	
JC	JC27系	H21.1 ~	全グレード	HB3	H11	未調査	—	

ヒュンダイ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	
i30	FD系	H20.7 ~	HID仕様車以外	H1	H7	未調査	—	

フォルクスワーゲン

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	
ゴルフ ハッチバック	1KC##系	H21.4 ~	HID仕様車以外	—	H7	未調査	—	ハイビームはバルブタイプがH15のため取付けできません。
シロッコ	13系	H21.5 ~	HID仕様車	—	—	取付不可	—	ハイビーム・ロービームのバルブタイプがD1Sのため取付けできません。
パサートCC	3C系	H20.11 ~	HID仕様車	—	—	取付不可	—	ハイビーム・ロービームのバルブタイプがD1Sのため取付けできません。

メルセデスベンツ

車名	型式	年式	グレード・仕様	ハイビーム		ロービーム		注意事項(備考)
				純正バルブタイプ	純正バルブタイプ	HID交換	必要オプション	
GLKクラス	204系	H20.10 ~	全グレード	H7	—	取付不可	—	ハイビーム・ロービームのバルブタイプがD1Sのため取付けできません。

訂正情報

●「GIGA ハロゲンバルブ／H. I. D. 車種別適合表 2009」において、適合表表記に下記の通り訂正させていただきます。

トヨタ

車名	型式	年式	グレード・仕様	純正バルブ タイプ	純正バルブ タイプ	HID交換
プレミオ	T24#系	H13.12 ~ H19.6	HID仕様車以外		H4	○



車名	型式	年式	グレード・仕様	純正バルブ タイプ	純正バルブ タイプ	HID交換
プレミオ	T24#系	H13.12 ~ H16.12	HID仕様車以外		H4	○

※H16.12～H19.6製造のHID仕様車以外のHID適合情報を除外させていただきます。

●「GIGA ハロゲンバルブ／H. I. D. 車種別適合表 2009」において、適合表表記に下記の通り訂正させていただきます。グレーの網掛け部分が訂正箇所です。

トヨタ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具 形状
ナディア	N1#系	H10.8 ~ H11.6	全グレード	2灯
		H11.6 ~ H13.4	全グレード	2灯
		H13.4 ~ H15.8	HID仕様車以外	2灯
			HID仕様車	2灯

【誤】

ハイビーム		ロービーム	
純正バルブ タイプ	純正バルブ タイプ	HID交換	HID交換 必要オプション
H4		未調査	—
H4		未調査	—
H4		未調査	—
D2R		○	—

【正】

ハイビーム		ロービーム	
純正バルブ タイプ	純正バルブ タイプ	HID交換	HID交換 必要オプション
H4 (注8)		未調査	—
H4 (注8)		未調査	—
H4 (注8)		未調査	—
D2R		○	—

(注8) スーパーデュアルシリーズ・デュアルIIシリーズは不適合です。通常形状のH4バルブは適合します。

●「GIGA ハロゲンバルブ／H. I. D. 車種別適合表 2009」において、適合表表記に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。グレーの網掛け部分が訂正箇所です。

ニッサン

車名	型式	年式	グレード・仕様	形状
エクストレイル	T30系	H12.11 ~ H15.6	HID仕様車以外	2灯
			HID仕様車	4灯
		H15.6 ~ H19.8	HID仕様車以外	2灯
			HID仕様車	4灯

【誤】

ハイビーム		ロービーム	
純正バルブ	純正バルブ	HID交換	HID交換 必要オプション
H4		(注10)	—
H1	—	○	—
H4		(注10)	—
H1	—	○	—

【正】

ハイビーム		ロービーム	
純正バルブ	純正バルブ	HID交換	HID交換 必要オプション
H4		(注10)	—
H1	D2R	○	—
H4		(注10)	—
H1	D2R	○	—

車名	型式	年式	グレード・仕様	形状
ステージア	C34系	H8.10 ~ H10.8	全グレード	2灯

【誤】

ハイビーム		ロービーム	
純正バルブ	純正バルブ	HID交換	HID交換 必要オプション
—		○(注→)	—

【正】

ハイビーム		ロービーム	
純正バルブ	純正バルブ	HID交換	HID交換 必要オプション
H4		○(注→)	—