●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

スバル

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
レガシィB4	BE系	H10.12 ～ H15.6	HID仕様車以外	4灯	H1	H7	○	—	H3	×(注9)	S25W(注3)		ロービームにHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	H3	×(注9)	S25W(注3)		
	BL系	H15.6 ～ H18.5	HID仕様車以外	4灯	HB3	H7	○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H3	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H18.5 ～	HID仕様車以外	4灯	—	H7	○	—	HB4	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	—	D2S	○(注→)	—	HB4	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
レガシィセダン	BD系	H5.10 ～ H8.6	250T以外	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
			250T	4灯	H3	H1	○(注→)	—	H3	×(注9)	T10	—	ロービームにHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
		H8.6 ～ H10.12	RS、GT、250T以外	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	S25S(注3)	
			RS、GT、250T	4灯	H3	H1	○(注→)	—	H3	×(注9)	T10	S25S(注3)	ロービームにHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
レガシィ ツーリングワゴン グランドワゴン ランカスター アウトバック	BG系	H5.10 ～ H8.6	2灯式ヘッドライト	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H6.10 ～ H8.6	4灯式ヘッドライト	4灯	H3	H1	○(注→)	—	H3	×(注9)	T10	—	ロービームにHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
		H8.6 ～ H10.6	2灯式ヘッドライト	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	S25S(注3)	
			4灯式ヘッドライト	4灯	H3	H1	○(注→)	—	H3	×(注9)	T10	S25S(注3)	ロービームにHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
	BH系	H10.6 ～ H13.5	2灯式ヘッドライト	2灯	H4		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
			4灯式のHID仕様車以外	4灯	H1	H7	○(注→)	—	H3	×(注9)	S25W(注3)		ロービームにHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			4灯式のHID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	H3	×(注9)	S25W(注3)		
		H13.5 ～ H15.5	HID仕様車以外	4灯	H1	H7	○(注→)	—	H3	×(注9)	T20W		ロービームにHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	H3	×(注9)	T20W		
	BP系	H15.5 ～ H18.5	HID仕様車以外	4灯	HB3	H7	○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H3	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H18.5 ～	HID仕様車以外	4灯	—	H7	○	—	■ HB4	未調査	T10	—	■ → アウトバックはH3
			HID仕様車	4灯	—	D2S	○(注→)	—	■ HB4	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → アウトバックはH3

ダイハツ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
YRV	M20#G／M21#G系	H12.8 ～ H14.12	全グレード	2灯	H4		○	GH400	—	×(注9)	T10	—	
		H14.12 ～ H17.7	全グレード	2灯	H4		○	GH400	—	×(注9)	T10	—	
アトレー バン	S120／S130系	H6.1 ～ H11.1	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
	S220V／S230V系	H11.1 ～ H13.1	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
		H13.1 ～ H14.1	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
アトレー ワゴン	S220G／S230G系	H11.6 ～ H17.5	全グレード	2灯	H4		○(注→)	GH400	—	—	T10	—	ハイ／ロービームにHID取付けの際は、バッテリーが助手席下のため、電源コードに2．0sq以上の太さのコードを用いた延長が必要です。詳しくは販売店にご相談ください。
	S32#G／S33#G系	H17.5 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H7	未調査	—	H8	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	○	—	H8	未調査(注9)	T10	—	
アトレー7	S221G／S231G系	H12.9 ～ H15.3	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
アプローズ	A101S／A111S系	H1.7 ～ H12.4	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
アルティス	SXV2#N系	H12.3 ～ H13.9	全グレード	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
	ACV3#N系	H13.9 ～ H16.7	全グレード	4灯	HB3	—	取付不可	—	HB4	×(注9)	T10	—	
		H16.7 ～ H18.1	全グレード	4灯	HB3	H7	○	—	HB4	未調査(注9)	T10		
	ACV4#N系	H18.1 ～	全グレード	4灯	HB3	D4S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
エッセ	L235S／L245S系	H17.12 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
オプティ	L300S／L310S系	H4.1 ～ H10.11	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
	L80#S／L810S系	H10.11 ～ H14.8	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
クー	M40#S／M41#S系	H18.5 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H7	D4R	○	—	H11	未調査	T10	—	
コペン	L880K系	H14.6 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	未調査		HB4	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
ストーリア	M10#／M11#系	H10.2 ～ H13.12	全グレード	2灯	H4		○	GH400	—	—	T10	—	
		H13.12 ～ H16.6	全グレード	2灯	H4		未調査		H3	×(注9)	T10	—	
ソニカ	L405S／L415S系	H18.6 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査		■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	H7	D4R	○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
タント	L350S／L360S系	H15.11 ～ H19.12	カスタム系以外	2灯	H4		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
		H17.6 ～ H19.12	カスタム系	4灯	HB3	D4R	○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
	L375S／L385S系	H19.12 ～	カスタム系以外	2灯	H4		○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			カスタム系	4灯	HB3	D4R	○	—	■	未調査	T10(注6)	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。

(注3) 使用用途によっては純正使用バルブより消費電力が少なくなるため、明るさがアップしない場合があります。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。

(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ダイハツ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換 必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
テリオス	J10#G/J12#G系	H9.4 ～ H12.5	全グレード	2灯	H4		○	GH400	—	—	T10	—	
		H12.5 ～ H18.1	全グレード	4灯	HB3	HB4	未調査		—	—	T10	—	
テリオスキッド	J111G/J131G	H10.10 ～ H12.11	全グレード	2灯	H4		○	GH400	—	—	T10	—	
		H12.11 ～	全グレード	4灯	HB3	HB4	○	—	—	—	T10	—	
テリオスルキア	J111G/J131G	H14.1 ～ H15.8	全グレード	4灯	HB3	HB4	○	—	—	—	T10	—	
デルタ ワゴン	R40N/R50N系	H8.11 ～ H13.11	全グレード	2灯	H4(注1)		○	GH400	—	—	—	—	
ネイキッド	L750S/L760S系	H11.11 ～ H16.4	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査		—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
パイザー	G30#G/G31#G系	H8.8 ～ H11.9	全グレード	2灯	H4		○	GH400	H1	×(注9)	T10	—	
		H11.9 ～ H14.7	全グレード	2灯	H4		○	GH400	—	—	T10	—	
ビーゴ	J200G/J210G系	H18.1 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H11	○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	■	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ブーン	M30#S/M31#S系	H16.6 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○(注→)	—	—	—	T10	—	ハイ/ロービームにHID取付けの際は、助手席側バルブとワイヤーが干渉する恐れがあるため、タイラップ等でワイヤーを固定する必要があります。
			HID仕様車	4灯	H7	D2R	○	—	—	—	T10	—	
ブーンルミナス	M30#S/M31#S系	H16.6 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○(注→)	—	—	—	T10	—	ハイ/ロービームにHID取付けの際は、助手席側バルブとワイヤーが干渉する恐れがあるため、タイラップ等でワイヤーを固定する必要があります。
			HID仕様車	4灯	H7	D4R	○	—	—	—	T10	—	
マックス	L95#S/L96#S系	H13.11 ～ H18.6	HID仕様車以外	2灯	H4		(注10)	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ミラ	L700/L710系	H10.10 ～ H14.12	全グレード	2灯	H4		未調査		—	—	T10	—	
	L250/L260系	H14.12 ～ H18.12	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
	L275S/L285S系	H18.12 ～	カスタム系以外	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
			カスタム系のHID仕様車以外	4灯	HB3	H7	○	—	■	未調査	T10(注6)	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			カスタム系のHID仕様車	4灯	HB3	D4R	○	—	■	未調査	T10(注6)	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ミラアヴィ	L250S/L260S系	H14.12 ～ H18.12	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	H7	D2R	○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ミラジーノ	L70#S/L71#S系	H11.3 ～ H16.11	HID仕様車以外	2灯	H4		○(注→)	GH400	—	—	T10	—	ハイ/ロービームにHID取付けの際は、運転席側バルブとボンネットオープナーワイヤーが干渉する恐れがあるため、タイラップ等でワイヤーを固定する必要があります。
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
	L650S/L660S系	H16.11 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	H7	D2R	○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ムーヴ	L90#S/L91#S系	H10.10 ～ H12.10	カスタム系以外	2灯	H4		○	GH400	—	—	T10	—	
			カスタム系	2灯	H4		(注→)		—	—	T10	—	ハイ/ロービームにHID取付けの際は、灯具のバルブ挿入口に拡大加工が必要です。また、樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。詳しくは弊社サービスセンター(03-5926-1212)にご相談ください。
		H12.10 ～ H14.10	カスタム系以外	2灯	H4		○	GH400	H3d	×(注9)	T10	—	
			カスタム系のHID仕様車以外	2灯	H4		(注→)		H3d	×(注9)	T10	—	ハイ/ロービームにHID取付けの際は、灯具のバルブ挿入口に拡大加工が必要です。また、樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。詳しくは弊社サービスセンター(03-5926-1212)にご相談ください。
	L15#S/L160S系	H14.10 ～ H16.12	カスタム系以外	2灯	H4		○	—	■	×(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			カスタム系のHID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	○	—	H3d	×(注9)	T10	—	
			カスタム系のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H3d	×(注9)	T10	—	
		H16.12 ～ H18.10	カスタム系以外	2灯	H4		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			カスタム系のHID仕様車以外	4灯	HB3	H11	未調査	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			カスタム系のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
	L175S/L185S系	H18.10 ～	カスタム系以外	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
			カスタム系のHID仕様車以外	4灯	HB3	H7	○(注→)	—	■	未調査	T10	—	ロービームはバルブ方向をよく確認の上装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			カスタム系のHID仕様車	4灯	HB3	D4S	○(注→)	—	■	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ムーヴコンテ	L575S/L585S系	H20.8 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査	—	■	未調査	T10(注4)		■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	○	—	■	未調査	T10(注4)		■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ムーヴラテ	L550S/L560S系	H16.8 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	

(注1) 定格電力60/55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注3) 使用用途によっては純正使用バルブより消費電力が少なくなるため、明るさがアップしない場合があります。
(注4) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブの適合については未調査です。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。

(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注10) バルブ後方スペース不足のため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。