●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ニッサン

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
マーチ	K11系	H4.1 ～ H14.3	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	H3	× (注9)	T10	—	
	K12系	H14.3 ～ H19.6	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
		H19.6 ～	HID仕様車以外	4灯	H1	H11	○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	—	—	T10	—	
マイクラC＋C	K12系	H19.7 ～	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	H11	未調査	T10	—	
ミストラル	R20系	H6.6 ～ H9.1	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H3	× (注9)	T10	—	
		H9.1 ～ H10.3	全グレード	2灯	H4		未調査	—	HB4	× (注9)	T10	—	
ムラーノ	Z50系	H16.9 ～ H20.9	全グレード	2灯	D2S		○(注→)	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	Z51系	H20.9 ～	全グレード	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
モコ	MG21S系	H14.4 ～ H18.2	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
	MG22S系	H18.2 ～	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
ラシーン	NB14系	H6.12 ～ H9.1	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
		H9.1 ～ H12.8	フォルザ以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
ラシーンフォルザ	NB14系	H10.4 ～ H12.8	全グレード	4灯	HB3	HB4	取付不可	—	—	—	T10	—	ロービーム側のシェード間距離が不足するため、HIDは取付けできません。
ラフェスタ	B30系	H16.12 ～ H19.5	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
		H19.5 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	未調査	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ラルゴ	W30系	H5.5 ～ H8.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	H3C	× (注9)	S25W		
		H8.10 ～ H11.6	ハイウェイスターツーリング以外	2灯	H4 (注1)		○	—	H3C	× (注9)	S25W		
		H9.10 ～ H11.6	ハイウェイスターツーリング	4灯	HB3	H1	取付不可	—	H3	× (注9)	T10	—	バルブアダプターが特殊でバルブを固定できないため、HIDは取付けできません。
ルキノS－RV	N15系	H8.5 ～ H11.3	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	× (注9)	T10	—	
ルキノクーペ	B14系	H6.5 ～ H11.3	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
ルキノハッチ	N15系	H7.1 ～ H11.3	全グレード	2灯	H4		○	—	■ H3	× (注9)	T10	—	■ → BB系グレードのみ適合
ルネッサ	N30系	H9.10 ～ H13.7	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	取付不可	—	H3	× (注9)	T10	—	ハイビームに切り替えると、ロービームが消灯してしまうためHIDは取付できません。
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	H3	× (注9)	T10	—	
レパード	Y33系	H8.3 ～ H11.6	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	× (注9)	T10	S25S	HID取付けの際、車両のバラツキにより、バッテリーのクリアカバーを外す必要がある場合があります。
ローレル	C34系	H5.1 ～ H9.6	クラブS・SX、2．5ターボ以外	2灯	H4		○	—	—	—	T10	S25S (注3)	
		H6.1 ～ H9.6	クラブS・SX、2．5ターボ	2灯	H4		○	—	H3	× (注9)	T10	S25S	
	C35系	H9.6 ～ H11.8	メダリストシリーズ	2灯	H4		○(注→)	—	H3C	× (注9)	S25W		バッテリーサイズがDサイズの場合には、ソレノイドと干渉してHIDが取付できない場合があります。
			クラブSシリーズのHID仕様車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	—	H3	× (注9)	T20W		HID取付けの際、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。また灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			クラブSシリーズのHID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	H3	× (注9)	T20W		
		H11.8 ～ H14.7	メダリストシリーズのHID仕様車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	—	H3	× (注9)	T10	—	HID取付けの際、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。また灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			メダリストシリーズのHID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	H3	× (注9)	T10	—	
			クラブSシリーズのHID仕様車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	—	H3	× (注9)	T20W		HID取付けの際、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。また灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			クラブSシリーズのHID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	H3	× (注9)	T20W		

ホンダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
CR－V	RD1／RD2系	H7.10 ～ H13.9	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	H3	× (注9)	T10	—	
	RD4／RD5系	H13.9 ～ H16.9	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	HB4	× (注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	HB4	× (注9)	T10	—	
	RD6／RD7系	H16.9 ～ H18.10	全グレード	4灯	H1	D2R	○	—	HB4	× (注9)	T10	—	
	RE3／RE4系	H18.10 ～	全グレード	4灯	HB3	—	取付不可	—	H11	未調査	T10 (注6)	—	停車中にエアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
HR－V	GH系	H10.9 ～ H13.7	全グレード	4灯	H1	H1	○	GH100	—	—	T10	—	
		H13.7 ～ H18.2	全グレード	4灯	H1	H1	○	GH100	H3	未調査(注9)	T10	—	
MDX	YD1系	H15.3 ～ H18.7	全グレード	4灯	HB3	HB4	○	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	
NSX	NA系	H2.9 ～ H17.12	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	未調査	—	—	—	T10	—	
		H9.2 ～ H17.12	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
S2000	AP系	H11.4 ～ H13.9	全グレード	4灯	—	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H13.9 ～	全グレード	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
S－MX	RH系	H8.11 ～ H11.9	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
		H11.9 ～ H14.1	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	■ HB4	× (注9)	T10	—	■ → H3もあり

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注3) 使用用途によっては純正使用バルブより消費電力が少なくなるため、明るさがアップしない場合があります。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ホンダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換 必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
Z	PA系	H10.10 ～ H14.1	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
アヴァンシア	TA系	H11.9 ～ H15.7	全グレード	4灯	H1	D2R	○	—	H1	×(注9)	T10	—	
アコード 4ドアセダン	CF3～5／CL1・3系	H9.9 ～ H12.6	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	○	GH100	—	—	T10(注6)	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	—	—	T10(注6)	—	
		H12.6 ～ H14.10	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	○	GH100	■ —	×(注9)	T10(注6)	—	■ → ユーロRはH3タイプですが、H1タイプの灯具は不適合です。
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	■ —	×(注9)	T10(注6)	—	■ → ユーロRはH3タイプですが、H1タイプの灯具は不適合です。
	CL7～9系	H14.10 ～ H16.10	全グレード	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	×(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H16.10 ～ H20.12	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	CU2系	H20.12 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	未調査	—	H11	未調査	T10(注6)	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10(注6)	—	
アコード ワゴン	CF6・7／CH9／CL2系	H9.10 ～ H14.11	全グレード	4灯	H1	D2R	○	—	—	—	T10(注6)	—	
	CM2／CM3系	H14.11 ～ H16.10	全グレード	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	×(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	CM1～3系	H16.10 ～ H20.12	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	CW2系 (ツアラー)	H20.12 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	未調査	—	H11	未調査	T10(注6)	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10(注6)	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
インサイト	ZE1系	H11.11 ～ H18.6	全グレード	2灯	H4(注1)		○	—	—	—	T10	—	
	ZE2系	H21.2 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H11	○	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
インスパイア	UA4／UA5系	H10.10 ～ H13.4	全グレード	4灯	HB3	D2R	○	—	—	—	T10	—	
		H13.4 ～ H15.6	全グレード	4灯	HB3	D2R	○	—	HB4	×(注9)	T10	—	
	UC1系	H15.6 ～ H19.12	全グレード	4灯	HB3	—	取付不可	—	H11	未調査(注9)	T10	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
	CP3系	H19.12 ～	全グレード	4灯	HB3	D2R	○	—	H11	未調査	T10(注6)	—	
インテグラ 3ドア	DC1／DC2系	H5.5 ～ H7.9	全グレード	4灯	HB3	HB4	未調査		H3	×(注9)	T10	—	
		H7.9 ～ H13.7	HID仕様車以外	4灯	H1	HB4	○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	DC5系	H13.7 ～ H16.9	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	未調査		—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	—	—	T10	—	
		H16.9 ～ H18.6	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	未調査		—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	—	—	T10	—	
インテグラ 4ドアハードトップ	DB6～9系	H5.7 ～ H7.9	全グレード	4灯	HB3	HB4	未調査		H3	×(注9)	T10	—	
		H7.9 ～ H13.7	HID仕様車以外	4灯	H1	HB4	○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
インテグラSJ	EK3系	H8.3 ～ H13.7	全グレード	2灯	H4(注1)		○	—	—	—	T10	—	
エアウェイブ	GJ1／GJ2系	H17.4 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H11	○	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	—	取付不可	—	H11	未調査(注9)	T10	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
エディックス	BE1～4系	H16.7 ～ H18.11	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	BE3／BE4／BE8系	H18.11 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	HB4	未調査	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	HB4	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
エリシオン	RR1～4系	H16.5 ～	プレステージ以外	4灯	H1	—	取付不可	—	—	—	T10	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
	RR5／RR6 系	H19.1 ～	プレステージ	4灯	HB3	—	取付不可	—	H11	未調査	T10	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
エレメント	YH2系	H15.4 ～ H17.7	全グレード	2灯	D2R		○	—	—		T10	—	
オデッセイ	RA3～5系(プレステージ含む)	H9.8 ～ H11.12	全グレード	2灯	—		○(注→)	—	H3C	×(注9)	T10	—	ハイ／ロービームのHIDでは、H4タイプが取付けできます。
	RA6～9系	H11.12 ～ H13.11	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	GH100	HB4	×(注9)	T10	—	ロービームにHIDを取付けの際、配光が若干下向き加減となります。
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	—	—	T10	—	
		H13.11 ～ H15.10	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	GH100	—	—	T10	—	ロービームにHIDを取付けの際、配光が若干下向き加減となります。
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	—	—	T10	—	
	RB1／RB2系	H15.10 ～ H17.10	HID仕様車以外	4灯	H1	H11	○	—	H11	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	×(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H17.10 ～ H18.4	全グレード	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H18.4 ～ H20.10	HID仕様車以外	4灯	H1	H11	○	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	RB3／RB4系	H20.10 ～	アブソルート以外	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			アブソルート	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
オルティア	EL系	H8.3 ～ H11.6	全グレード	2灯	H4(注1)		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H11.6 ～ H14.1	全グレード	2灯	H4(注1)		○	—	—	—	T10	—	
キャパ	GA4／GA6系	H10.4 ～ H14.1	全グレード	2灯	H4(注1)		未調査		—	—	T10	—	
クロスロード	RT1～4系	H19.2 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H11	○	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H11	未調査	T10	—	

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ホンダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
ザッツ	JD1／JD2系	H14.2 ～ H19.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
シビック 2ドアクーペ	EJ7系	H8.1 ～ H10.8	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査		—	—	T10	—	
シビック 3ドア・5ドア	EK系	H7.9 ～ H12.9	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
	EU系 (5ドア)	H12.9 ～ H15.9	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	H11	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H11	×(注9)	T10	—	
		H15.9 ～ H17.9	X・X4	4灯	HB3	HB4	未調査	—	—	—	T10	—	
			XSのHID仕様車以外	6灯	HB3	H1	未調査	—	—	—	T10	—	
			XSのHID仕様車	6灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	EP系 (3ドア)	H13.12 ～ H16.1	タイプRのHID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
			タイプRのHID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
		H16.1 ～ H17.9	タイプRのHID仕様車以外	6灯	HB3	H1	未調査	—	—	—	T10	—	
			タイプRのHID仕様車	6灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
シビック 4ドア・フェリオ	EK系	H7.9 ～ H12.9	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
	ES系	H12.9 ～ H15.9	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
		H15.9 ～ H17.9	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	○	—	■	×(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	■	×(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
	FD1／FD2系	H17.9 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	—	取付不可	—	H11	未調査(注9)	T10	—	灯具形状にバラツキがあるため、ロービームにギガHIDは装着できません。
シビックハイブリッド	ES9系	H13.12 ～ H15.9	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	HB4	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	HB4	×(注9)	T10	—	
		H15.9 ～ H17.9	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	○	—	H8	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H8	×(注9)	T10	—	
	FD3系	H17.11 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	—	取付不可	—	H11	未調査(注9)	T10	—	灯具形状にバラツキがあるため、ロービームにギガHIDは装着できません。
ステップワゴン	RF1／RF2系	H8.5 ～ H11.5	全グレード	2灯	H4 (注1)		○(注→)	—	H3	×(注9)	T10	—	HID取付けの際、灯具のバルブ押さえスプリングに曲げ加工が必要です。
		H11.5 ～ H13.4	全グレード	4灯	H1	H1	○(注→)	GH100	—	—	T10	—	ロービームにHIDを取付けの際、配光が若干下向き加減となります。
	RF3／RF4系	H13.4 ～ H15.6	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
	RF3～8系	H15.6 ～ H17.5	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	未調査	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	—	—	T10	—	
	RG1～4系	H17.5 ～	HID仕様車以外	4灯	H1	H11	○	—	H11	未調査(注9)	T10 (注6)	—	
			HID仕様車	4灯	H1	—	取付不可	—	H11	未調査(注9)	T10 (注6)	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
ストリーム	RN1～4系	H12.10 ～ H15.9	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	H11	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H11	×(注9)	T10	—	
	RN1～5系	H15.9 ～ H18.1	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	未調査	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
		H18.1 ～ H18.7	全グレード	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	未調査	T10	—	
	RN6～9系	H18.7 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H11	未調査	T10 (注6)	—	
セイバー	UA4／UA5系	H10.10 ～ H13.4	全グレード	4灯	HB3	D2R	○	—	—	—	T10	—	
		H13.4 ～ H15.6	全グレード	4灯	HB3	D2R	○	—	HB4	×(注9)	T10	—	
ゼスト	JE1／JE2系	H18.3 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	2灯	—		取付不可	—	■	未調査	T10	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ゼストスパーク	JE1／JE2系	H20.12 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H11	未調査	—	■	未調査	T10 (注6)		■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	HB3	未調査	未調査	—	■	未調査	T10 (注6)		■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
トゥデイ	JA4／JA5系	H5.1 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
ドマーニ	MB系	H9.1 ～ H12.10	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
トルネオ	CF3～5／CL1・3系	H9.9 ～ H12.6	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	未調査	—	H1	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	H1	×(注9)	T10	—	
		H12.6 ～ H14.10	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	未調査	—	■ H1	×(注9)	T10	—	■ → H3の場合あり
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	■ H1	×(注9)	T10	—	■ → H3の場合あり
バモス	HM1／HM2系	H11.6 ～	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
バモス ホビオ	HM3／HM4系	H15.4 ～	ワゴン	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
フィット	GD1～4系	H13.6 ～ H16.6	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○(注→)	—	H11	×(注9)	T10	—	HID取付け後の光軸の上下調整は、フェンダーライナーをめくって行います。
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H11	×(注9)	T10	—	
		H16.6 ～ H19.10	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○(注→)	—	—	—	T10	—	HID取付け後の光軸の上下調整は、フェンダーライナーをめくって行います。
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
	GE6～9系	H19.10 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ホンダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
フィット アリア	GD6～9系	H14.12 ～ H17.10	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○		—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
	GD8／GD9系	H17.10 ～ H21.1	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
フリード	GB3／GB4系	H20.5 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査		—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○		—	—	T10	—	
プレリュード	BB5～8系	H8.11 ～ H12.11	全グレード	4灯	H1	H1	○(注→)	GH100	H3C	×(注9)	T10	—	ロービームにHIDを取付けの際、配光が若干下向き加減となります。
モビリオ	GB1／GB2系	H13.12 ～ H16.1	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
		H16.1 ～ H20.5	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		未調査		—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
モビリオスパイク	GK1／GK2系	H14.9 ～ H17.12	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	○	GH100	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	—	—	T10	—	
		H17.12 ～ H20.5	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査		—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
ライフ	JA系	H9.4 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
	JB1／JB2系	H10.10 ～ H15.9	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
	JB5～8系	H15.9 ～ H18.10	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	—		取付不可	—	—	—	T10	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
		H18.10 ～ H20.11	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
	JC1／JC2系	H20.11 ～	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—		—	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—		—	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ライフダンク	JB3／JB4系	H12.12 ～ H15.9	全グレード	4灯	H1	H1	取付不可	—	—	—	T10	—	ロービームのバルブアダプターが特殊でバルブを固定できないため、HIDは取付けできません。
ラグレイト	RL1系	H11.6 ～ H13.11	全グレード	2灯	H4		未調査		H1	×(注9)	T10	—	
		H13.11 ～ H16.5	全グレード	2灯	D2R		○	—	H1	×(注9)	T10	—	
レジェンド	KA9系	H8.2 ～ H10.9	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
		H10.9 ～ H16.10	全グレード	4灯	H1	D2R	○	—	H1	×(注9)	T10	—	
	KB1系	H16.10 ～	全グレード	4灯	HB3	—	取付不可	—	H11	未調査(注9)	T10	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
ロゴ	GA3／GA5系	H8.10 ～ H13.6	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	

マツダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
AZーオフロード	JM23W系	H10.10 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
AZワゴン	CY／CZ系	H6.9 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		(注10)	—	—	—	T10	—	
	MD系	H10.10 ～ H13.11	2灯ヘッドライト車	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			4灯ヘッドライト車	4灯	HB3	—	○	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H13.11 ～ H15.10	2灯ヘッドライト車	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			4灯式のHID仕様車以外	4灯	HB3	—	未調査	—	—	—	T10	—	
			4灯式のHID仕様車	4灯	H7	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	MJ21S／MJ22S系	H15.10 ～ H20.9	RR系以外	2灯	H4 (注1)		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			RR系	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			FTーSスペシャル	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
		H19.2 ～ H20.9	カスタムスタイル系	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	■	未調査	T10 (注6)	—	
	MJ23S系	H20.9 ～	標準	2灯	H4		○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			カスタムスタイル系	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
CXー7	ER3P	H18.12 ～	全グレード	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
MPV	LV系	H2.1 ～ H7.10	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H7.10 ～ H11.6	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
	LW系	H11.6 ～ H14.4	HID装着車以外	2灯	H4		○	GH400	HB4(注2)	×(注9)	T10	—	
			HID装着車	4灯	HB3	D2R	○	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	
		H14.4 ～ H15.10	HID装着車以外	2灯	H4		○	GH400	—	—	T10	—	
			HID装着車	4灯	HB3	D2R	○	—	—	—	T10	—	
		H15.10 ～ H18.2	HID装着車以外	2灯	H4		○	GH400	H11(注2)	未調査(注9)	T10	—	
			HID装着車	4灯	HB3	D2R	○	—	H11(注2)	未調査(注9)	T10	—	
	LY系	H18.2 ～	全グレード	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注10) バルブ後方スペース不足のため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。