●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ホンダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
フィット アリア	GD6～9系	H14.12 ～ H17.10	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○		—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
	GD8／GD9系	H17.10 ～ H21.1	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
フリード	GB3／GB4系	H20.5 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査		—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○		—	—	T10	—	
プレリュード	BB5～8系	H8.11 ～ H12.11	全グレード	4灯	H1	H1	○(注→)	GH100	H3C	×(注9)	T10	—	ロービームにHIDを取付けの際、配光が若干下向き加減となります。
モビリオ	GB1／GB2系	H13.12 ～ H16.1	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
		H16.1 ～ H20.5	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		未調査		—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
モビリオスパイク	GK1／GK2系	H14.9 ～ H17.12	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	○	GH100	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	—	—	T10	—	
		H17.12 ～ H20.5	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査		—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
ライフ	JA系	H9.4 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
	JB1／JB2系	H10.10 ～ H15.9	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
	JB5～8系	H15.9 ～ H18.10	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	—		取付不可	—	—	—	T10	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
		H18.10 ～ H20.11	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
	JC1／JC2系	H20.11 ～	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—		—	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—		—	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ライフダンク	JB3／JB4系	H12.12 ～ H15.9	全グレード	4灯	H1	H1	取付不可	—	—	—	T10	—	ロービームのバルブアダプターが特殊でバルブを固定できないため、HIDは取付けできません。
ラグレイト	RL1系	H11.6 ～ H13.11	全グレード	2灯	H4		未調査		H1	×(注9)	T10	—	
		H13.11 ～ H16.5	全グレード	2灯	D2R		○	—	H1	×(注9)	T10	—	
レジェンド	KA9系	H8.2 ～ H10.9	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
		H10.9 ～ H16.10	全グレード	4灯	H1	D2R	○	—	H1	×(注9)	T10	—	
	KB1系	H16.10 ～	全グレード	4灯	HB3	—	取付不可	—	H11	未調査(注9)	T10	—	停車中、エアコン・電動ファン等が作動した時、電圧が降下し、HIDが一瞬ちらつく場合があります。
ロゴ	GA3／GA5系	H8.10 ～ H13.6	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	

マツダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
AZーオフロード	JM23W系	H10.10 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
AZワゴン	CY／CZ系	H6.9 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		(注10)	—	—	—	T10	—	
	MD系	H10.10 ～ H13.11	2灯ヘッドライト車	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			4灯ヘッドライト車	4灯	HB3	—	○	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H13.11 ～ H15.10	2灯ヘッドライト車	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			4灯式のHID仕様車以外	4灯	HB3	—	未調査	—	—	—	T10	—	
			4灯式のHID仕様車	4灯	H7	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	MJ21S／MJ22S系	H15.10 ～ H20.9	RR系以外	2灯	H4 (注1)		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			RR系	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			FTーSスペシャル	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
		H19.2 ～ H20.9	カスタムスタイル系	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	■	未調査	T10 (注6)	—	
	MJ23S系	H20.9 ～	標準	2灯	H4		○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			カスタムスタイル系	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
CXー7	ER3P	H18.12 ～	全グレード	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
MPV	LV系	H2.1 ～ H7.10	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H7.10 ～ H11.6	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
	LW系	H11.6 ～ H14.4	HID装着車以外	2灯	H4		○	GH400	HB4(注2)	×(注9)	T10	—	
			HID装着車	4灯	HB3	D2R	○	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	
		H14.4 ～ H15.10	HID装着車以外	2灯	H4		○	GH400	—	—	T10	—	
			HID装着車	4灯	HB3	D2R	○	—	—	—	T10	—	
		H15.10 ～ H18.2	HID装着車以外	2灯	H4		○	GH400	H11(注2)	未調査(注9)	T10	—	
			HID装着車	4灯	HB3	D2R	○	—	H11(注2)	未調査(注9)	T10	—	
	LY系	H18.2 ～	全グレード	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注10) バルブ後方スペース不足のため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

マツダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
RX－7	FD系	H3.12 ～ H11.1	全グレード	2灯	H4		(注10)	—	—	—	T10	—	
		H11.1 ～ H14.8	全グレード	2灯	H4		(注10)	—	H3	×(注9)	T10	—	
RX－8	SE3P系	H15.4 ～ H20.3	全グレード	4灯	—	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H20.3 ～	全グレード	4灯	—	D2S	○(注→)	—	HB4	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
アクセラ 4ドア・5ドア	BK系	H15.10 ～ H18.6	HID装着車以外	4灯	HB3	H7	○	GH700	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID装着車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H18.6 ～	HID装着車以外	4灯	HB3	H7	○	GH700	■ HB4	未調査	T10	—	■ → H11の場合あり。
			HID装着車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	■ HB4	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H11の場合あり。
アテンザ 4ドア	GG#P系	H14.5 ～ H17.6	HID装着車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	—	■	×(注9)	T10(注6)	—	HID取付けの際、車両側のアースコード端子が小さいため、変換コードに加工が必要です。また、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。■ → プロジェクター仕様車はH3 シェード付き車(H1)は不適合。
			HID装着車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	■	×(注9)	T10(注6)	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → プロジェクター仕様車はH3、シェード付き車(H1)は不適合。
		H17.6 ～ H20.1	HID装着車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	—	■ H11	未調査(注9)	T10(注6)	—	HID取付けの際、車両側のアースコード端子が小さいため、変換コードに加工が必要です。また、灯具音樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。 ■ → プロジェクター仕様車はH3
			HID装着車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	■ H11	未調査(注9)	T10(注6)	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → プロジェクター仕様車はH3
	GH##P系	H20.1 ～	HID仕様車以外	4灯	—	HB4	未調査		H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	—	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HID・AFS仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	H11	未調査	T10	H11(注5)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
アテンザ 5ドア・ワゴン	GG#S／GY#W系	H14.5 ～ H17.6	HID装着車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	—	■	×(注9)	T10(注6)	—	HID取付けの際、車両側のアースコード端子が小さいため、変換コードに加工が必要です。また、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。 ■ → プロジェクター仕様車はH3 シェード付き車(H1)は不適合。
			HID装着車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	■	×(注9)	T10(注6)	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → プロジェクター仕様車はH3、シェード付き車(H1)は不適合。
		H17.6 ～ H20.1	HID装着車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10(注6)	—	HID取付けの際、車両側のアースコード端子が小さいため、変換コードに加工が必要です。また、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			HID装着車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10(注6)	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	GH##S／GH##W系	H20.1 ～	HID仕様車以外	4灯	—	HB4	未調査	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	—	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			HID・AFS仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	H11	未調査	T10	H11(注5)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
カペラ 4ドアセダン	GF系	H9.8 ～ H11.11	全グレード	4灯	H1	H7	○(注→)	GH700	H1	×(注9)	T10	—	HID取付けの際、GH700付属の変換コネクターは使用しません。
		H11.11 ～ H14.5	全グレード	4灯	H1	H7	○(注→)	GH700	H3	×(注9)	T10	—	HID取付けの際、GH700付属の変換コネクターは使用しません。
カペラ ワゴン	GW系	H9.11 ～ H11.11	全グレード	4灯	H1	H7	○(注→)	GH700	H1	×(注9)	T10	—	HID取付けの際、GH700付属の変換コネクターは使用しません。
		H11.11 ～ H14.5	全グレード	4灯	H1	H7	○(注→)	GH700	H3	×(注9)	T10	—	HID取付けの際、GH700付属の変換コネクターは使用しません。
キャロル	HB12S・22S・23S系	H10.10 ～ H16.9	全グレード	2灯	H4(注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
	HB24S系	H16.9 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
スクラム バン	DG～DL51系	H1.6 ～ H11.1	全グレード	2灯	★ H4(注1)		未調査	—	—	—	—	—	★ → シールドビームには取付けできません。
	DG52V・62V／DH52V系	H11.1 ～ H17.9	バン	2灯	H4(注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
	DG64V系	H17.9 ～	バン	2灯	H4		未調査	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
スクラム ワゴン	DG52W・62W系	H11.12 ～ H17.9	ワゴン	2灯	H4(注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
	DG64W系	H17.9 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		(注10)	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
		H19.7 ～	HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
スピアーノ	HF21S系	H14.2 ～ H20.11	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
センティア	HE系	H7.11 ～ H12.8	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H3C	×(注9)	T10	S25S	
デミオ	DW系	H8.8 ～ H11.12	全グレード	2灯	H4		○	—	H1	×(注9)	T10	—	
		H11.12 ～ H14.8	全グレード	2灯	H4		○	GH400	H1	×(注9)	T10	—	
	DY系	H14.8 ～ H17.4	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	HB4	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	HB4	×(注9)	T10	—	
		H17.4 ～ H19.7	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	DE系	H19.7 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
トリビュート	EP系	H12.11 ～ H15.12	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査	—	H1	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H1	×(注9)	T10	—	
		H15.12 ～ H18.3	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査	—	H3	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H3	—	T10	—	

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注5) AFSとはステアリング操作に連動して進行方向にヘッドライトの配光をコントロールするアダプティブ・フロントライティングシステムの
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注10) バルブ後方スペース不足のため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

マツダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
ビアンテ	CC＃＃W系	H20.7 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H7	未調査	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
ファミリア 3ドア・4ドア	BH系	H6.6 ～ H8.10	4ドア	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
		H8.10 ～ H10.6		2灯	H4		○	—	H1	×(注9)	T10	—	
		H6.6 ～ H8.10	3ドアネオ	4灯	H1	H1	未調査	—	—	—	T10	—	
		H8.10 ～ H11.8	3ドアハッチバック	2灯	H4		未調査	—	H1	×(注9)	T10	—	
	BJ系	H10.6 ～ H12.10	全グレード	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
		H12.10 ～ H15.10	SPORT20以外	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.12 ～ H15.10	SPORT20	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
ファミリア Sワゴン	BJ系	H10.6 ～ H16.4	SPORT20・フィールドブレイク以外	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
		H11.8 ～ H13.12	SPORT20	4灯	H1	H7	○(注→)	GH700	H3	×(注9)	T10	—	HID取付けの際、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。
		H13.12 ～ H16.4		4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.10 ～ H16.4	フィールドブレイク	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
プレマシー	CP系	H11.4 ～ H13.7	HID仕様車以外	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.7 ～ H17.2	HID仕様車以外	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	
	CR系	H17.2 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H7	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
プロシードマービー	UV系	H8.3 ～ H11.3	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
プロシードレバンテ	TF＃1／TJ＃1系	H7.2 ～ H9.11	全グレード	2灯	H4 (注1)		○(注→)	—	—	—	T10	—	ハイ／ロービームにHID取付けの際、車両の防水ゴムに丸穴加工が必要となります。
	TF52／TJ52系	H9.11 ～ H12.4	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
ベリーサ	DC系	H16.6 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H7	○	GH700	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
ボンゴフレンディ	SG系	H7.6 ～ H13.9	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.9 ～ H18.4	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	H3 (注2)	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H1	×(注9)	T10	—	
ミレーニア	TA系	H9.7 ～ H10.7	全グレード	4灯	HB3	HB4	○(注→)	—	H3	×(注9)	T10	—	ロービームにHID取付けの際、車両の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
		H10.7 ～ H15.12	全グレード	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
ユーノスプレッソ	EC系	H3.6 ～ H10.1	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
ラピュタ	HP＃＃S系	H11.3 ～ H18.4	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
レビュー	DB系	H2.9 ～ H11.3	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	—	—	
ロードスター	NA系	H1.9 ～ H10.1	全グレード	2灯	—		取付不可	—	H3	×(注9)	T10	—	ハイ／ロービームは、シールドビームのため取付けできません。
ユーノスロードスター	NB系	H10.1 ～ H12.7	全グレード	2灯	H4 (注1)		(注10)	—	—	—	T10	—	
		H12.7 ～ H15.9	全グレード	4灯	HB3	HB4	○(注→)	—	H1	×(注9)	T10	—	ロービームにHID取付けの際、電源はボンネット内ヒューズボックスから取ります。その際、ヒューズボックスに配線取り出しの加工が必要ですので、販売店にご相談ください。
		H15.9 ～ H17.8	全グレード	4灯	HB3	★ HB4	○(注→)	—	H11	×(注9)	T10	—	ロービームにHID取付けの際、電源はボンネット内ヒューズボックスから取ります。その際、ヒューズボックスに配線取り出しの加工が必要ですので、販売店にご相談ください。 ★ → H7の場合あり
	NC系	H17.8 ～	HID仕様車以外	4灯	—	H7	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	—	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。

ミツビシ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
eKアクティブ	H81W系	H16.5 ～ H18.9	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
eKクラッシィ	H81W系	H15.5 ～ H17.12	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査		—	—	T10	—	
eKスポーツ	H81W系	H14.9 ～ H17.12	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	○	GH100	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H17.12 ～ H18.9	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	○	GH100	—	—	T10	—	
	H82W系	H18.9 ～	全グレード	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
eKワゴン	H81W系	H13.10 ～ H18.9	全グレード	2灯	H4(注1)		(注10)	—	—	—	T10	—	
	H82W系	H18.9 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
FTO	DE＃A系	H6.10 ～ H12.8	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	○	—	H3	×(注9)	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H3	×(注9)	—	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
GTO	Z1＃系	H2.10 ～ H5.8	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H5.8 ～ H12.8	全グレード	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H3	×(注9)	—	—	
i (アイ)	HA1W系	H18.1 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H11	○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注10) バルブ後方スペース不足のため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。