●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

マツダ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
ビアンテ	CC＃＃W系	H20.7 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H7	未調査	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
ファミリア 3ドア・4ドア	BH系	H6.6 ～ H8.10	4ドア	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
		H8.10 ～ H10.6		2灯	H4		○	—	H1	×(注9)	T10	—	
		H6.6 ～ H8.10	3ドアネオ	4灯	H1	H1	未調査	—	—	—	T10	—	
		H8.10 ～ H11.8	3ドアハッチバック	2灯	H4		未調査	—	H1	×(注9)	T10	—	
	BJ系	H10.6 ～ H12.10	全グレード	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
		H12.10 ～ H15.10	SPORT20以外	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.12 ～ H15.10	SPORT20	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
ファミリア Sワゴン	BJ系	H10.6 ～ H16.4	SPORT20・フィールドブレイク以外	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
		H11.8 ～ H13.12	SPORT20	4灯	H1	H7	○(注→)	GH700	H3	×(注9)	T10	—	HID取付けの際、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。
		H13.12 ～ H16.4		4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.10 ～ H16.4	フィールドブレイク	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
プレマシー	CP系	H11.4 ～ H13.7	HID仕様車以外	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.7 ～ H17.2	HID仕様車以外	2灯	H4		○	GH400	H3	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	
	CR系	H17.2 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H7	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
プロシードマービー	UV系	H8.3 ～ H11.3	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
プロシードレバンテ	TF＃1／TJ＃1系	H7.2 ～ H9.11	全グレード	2灯	H4 (注1)		○(注→)	—	—	—	T10	—	ハイ／ロービームにHID取付けの際、車両の防水ゴムに丸穴加工が必要となります。
	TF52／TJ52系	H9.11 ～ H12.4	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
ベリーサ	DC系	H16.6 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H7	○	GH700	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
ボンゴフレンディ	SG系	H7.6 ～ H13.9	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.9 ～ H18.4	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	H3 (注2)	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H1	×(注9)	T10	—	
ミレーニア	TA系	H9.7 ～ H10.7	全グレード	4灯	HB3	HB4	○(注→)	—	H3	×(注9)	T10	—	ロービームにHID取付けの際、車両の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
		H10.7 ～ H15.12	全グレード	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
ユーノスプレッソ	EC系	H3.6 ～ H10.1	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
ラピュタ	HP＃＃S系	H11.3 ～ H18.4	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
レビュー	DB系	H2.9 ～ H11.3	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	—	—	
ロードスター	NA系	H1.9 ～ H10.1	全グレード	2灯	—		取付不可	—	H3	×(注9)	T10	—	ハイ／ロービームは、シールドビームのため取付けできません。
ユーノスロードスター	NB系	H10.1 ～ H12.7	全グレード	2灯	H4 (注1)		(注10)	—	—	—	T10	—	
		H12.7 ～ H15.9	全グレード	4灯	HB3	HB4	○(注→)	—	H1	×(注9)	T10	—	ロービームにHID取付けの際、電源はボンネット内ヒューズボックスから取ります。その際、ヒューズボックスに配線取り出しの加工が必要ですので、販売店にご相談ください。
		H15.9 ～ H17.8	全グレード	4灯	HB3	★ HB4	○(注→)	—	H11	×(注9)	T10	—	ロービームにHID取付けの際、電源はボンネット内ヒューズボックスから取ります。その際、ヒューズボックスに配線取り出しの加工が必要ですので、販売店にご相談ください。 ★ → H7の場合あり
	NC系	H17.8 ～	HID仕様車以外	4灯	—	H7	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	—	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。

ミツビシ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
eKアクティブ	H81W系	H16.5 ～ H18.9	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
eKクラッシィ	H81W系	H15.5 ～ H17.12	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査		—	—	T10	—	
eKスポーツ	H81W系	H14.9 ～ H17.12	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	○	GH100	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H17.12 ～ H18.9	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	○	GH100	—	—	T10	—	
	H82W系	H18.9 ～	全グレード	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
eKワゴン	H81W系	H13.10 ～ H18.9	全グレード	2灯	H4(注1)		(注10)	—	—	—	T10	—	
	H82W系	H18.9 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
FTO	DE＃A系	H6.10 ～ H12.8	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	○	—	H3	×(注9)	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H3	×(注9)	—	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
GTO	Z1＃系	H2.10 ～ H5.8	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H5.8 ～ H12.8	全グレード	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H3	×(注9)	—	—	
i (アイ)	HA1W系	H18.1 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H11	○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注10) バルブ後方スペース不足のため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ミツビシ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換 必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
RVR	N6#／N7#系	H9.11 ～ H14.8	スポーツギア以外	2灯	H4		○	—	HB4	×(注9)	T10	—	
			スポーツギアのHID仕様車以外	4灯	HB3	H7	未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
			スポーツギアのHID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
アウトランダー	CW#W系	H17.10 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	○	—	H11	未調査(注9)	T10(注6)	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H11	未調査(注9)	T10(注6)	—	
アスパイア	EA／EC系	H10.8 ～ H15.1	全グレード	4灯	H1	—	○(注→)	GH700	H3	×(注9)	—	S25S	ロービームにはH7タイプのHIDが装着できますが、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。
エアトレック	CU2W・4W系	H13.6 ～ H16.1	スポーツギア以外のHID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
			スポーツギア以外のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H15.1 ～ H16.1	スポーツギア	2灯	H4		未調査	—	HB4	×(注9)	T10	—	
	CU2W・5W系	H16.1 ～ H17.10	スポーツギア系以外のHID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
			スポーツギア系以外のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
			スポーツギア系のHID仕様車以外	4灯	HB3	H1	未調査	—	■ HB4	×(注9)	T10	—	■ → 丸型灯具はH11
			スポーツギア系のHID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	■ HB4	×(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → 丸型灯具はH11
エクリプス	D32A系	H7.6 ～ H11.11	クーペ	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H3	×(注9)	—	—	
	D38A系	H9.5 ～ H11.11	スパイダー(コンバーチブル)	4灯	HB3	H7	○(注→)	—	H3	×(注9)	—	—	ロービームのHID取付け前に、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。また灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
	D53A系	H16.10 ～ H18.4	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H1	×(注9)	—	—	
カリスマ	DA系	H8.10 ～ H10.8	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	—	—	
ギャラン	EA／EC系	H8.8 ～ H17.12	全グレード	4灯	H1	—	○(注→)	GH700	H3	×(注9)	—	—	ロービームにはH7タイプのHIDが装着できますが、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。
ギャランフォルティス(スポーツバック含む)	CY4A／CX4A系	H19.8 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	未調査	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	H11	未調査	T10	H11(注5)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
グランディス	NA4W系	H15.5 ～	HID仕様車以外	4灯	—	H1	未調査	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	—	D2R	○	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	
コルト コルトプラス	Z2#系	H14.11 ～ H17.11	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	○(注→)	—	H11	×(注9)	T10	—	ロービームにHID取付けの際は、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	×(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H17.11 ～	HID仕様車以外	4灯	H1	H7	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
シャリオグランディス	N8#W／N9#W系	H9.10 ～ H12.7	全グレード	2灯	H4(注1)		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H12.7 ～ H13.10	HID仕様車以外	2灯	H4(注1)		○	—	H3	×(注9)	S25W		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	S25W		
		H13.10 ～ H14.5	HID仕様車以外	2灯	H4(注1)		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H14.5 ～ H15.5	HID仕様車以外	2灯	H4(注1)		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
ストラーダ	K74T系	H9.6 ～ H11.3	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
タウンボックス	U6#W系	H11.4 ～	全グレード	2灯	H4(注1)		取付不可	—	H3	未調査(注9)	T10	—	バルブ後方スペース不足のため、HIDは取付けできません。またバッテリーがリアにあるため取付けできません。
タウンボックスワイド	U65W・66W系	H11.6 ～ H13.8	全グレード	2灯	H4(注1)		取付不可	—	—	—	T10	—	バルブ後方スペース不足のため、HIDは取付けできません。またバッテリーがリアにあるため取付けできません。
チャレンジャー	K9#W系	H8.7 ～ H13.8	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	S25W		
ディアマンテ 4ドア	F3#・4#系	H7.1 ～ H17.12	全グレード	4灯	H1	—	○(注→)	GH700	H3	×(注9)	—	—	ロービームにはH7タイプのHIDが装着できますが、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。
ディアマンテ ワゴン	F36W系	H9.10 ～ H13.12	全グレード	4灯	H1	—	未調査	—	—	—	—	—	
ディオン	CR系	H12.1 ～ H14.6	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
		H14.6 ～ H18.3	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	未調査	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	○	—	—	—	T10	—	
デボネア	S2#系	H4.10 ～ H12.2	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	S25W(注3)	
デリカD:5	CV5W系	H19.1 ～	全グレード	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
デリカ スターワゴン	P0#W～P3#W系	H3.8 ～ H11.10	プロジェクター仕様車	4灯	H1	H3	未調査	—	—	—	T10(注2)	S25S(注2)	
デリカスペースギア	PA#W～PF#W系	H6.5 ～ H9.7	全グレード	4灯	H1	H4	未調査	—	H3	×(注9)	★ S25W		★ → コーナリングランプ未装着車のポジション球はT10
		H9.7 ～ H19.1	全グレード	4灯	H1	H7	取付不可	—	H3	未調査(注9)	S25W		ロービーム側のシェード間距離が不足するため、HIDは取付けできません。
トッポ	H82A系	H20.9 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	未調査	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注3) 使用用途によっては純正使用バルブより消費電力が少なくなるため、明るさがアップしない場合があります。
(注5) AFSとはステアリング操作に連動して進行方向にヘッドライトの配光をコントロールするアダプティブ・フロントライティングシステムの略です。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

ミツビシ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
トッポBJ	H41・42・46・47A系	H10.10 ～ H13.2	全グレード	2灯	H4		(注10)	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.2 ～ H14.9	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H14.9 ～ H15.8	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
トッポBJワイド	H43・48A系	H11.1 ～ H13.8	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
トライトン	KB9T系	H18.9 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	H11	未調査	T10	—	
パジェロ	V1#～V5#系	H3.1 ～ H9.5	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	—	—	S25W		バルブ後部がエアダクト・ウォッシャータンクと干渉するため、HIDは取り付けできません。
		H9.5 ～ H11.9	全グレード	2灯	H4		○(注→)	—	H3	×(注9)	S25W		ハイ/ロービームにHID取付けの際は、灯具の防水ゴムに丸穴加工が必要となります。
	V6#/V7#系	H11.9 ～ H13.8	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
		H13.8 ～ H18.10	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	
	V8#W/V9#W系	H18.10 ～	HID仕様車以外	4灯	—	H11	○	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	—	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
パジェロイオ	H61W・66W系	H10.6 ～ H12.6	3ドア	2灯	H4		○	—	—	×(注9)	T10	—	
	H71W・76W系	H10.8 ～ H12.6	5ドア	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
	H62・67・72・77W系	H12.6 ～ H14.9	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
	H7#W系	H14.9 ～ H17.1	全グレード	2灯	H4		○	—	★ H3	×(注9)	T10	—	★ → HB4の場合あり
		H17.1 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	
パジェロジュニア	H57A系	H7.11 ～ H10.6	全グレード	2灯	H4		○(注→)	—	—	—	T10	—	ハイ/ロービームにHID取付けの際は、灯具のバルブ押さえスプリングの曲げ加工が必要です。
パジェロミニ	H51・56A系	H6.12 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4		○(注→)	—	—	—	T10	—	ハイ/ロービームにHID取付けの際は、灯具のバルブ押さえスプリングの曲げ加工が必要です。
	H53・58A系	H10.10 ～ H13.10	リンクスシリーズ以外	2灯	H4		取付不可	—	—	—	T10	—	灯具形状が特殊なため、HIDは取付けできません。
		H12.11 ～ H13.10	リンクスシリーズ	4灯	HB3	HB4	未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H13.10 ～ H15.9	全グレード	2灯	H4(注2)		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H15.9 ～	全グレード	2灯	H4		未調査	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	
プラウディア	S32・33A系	H12.2 ～ H13.7	全グレード	4灯	H1	H7	未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
ミニカ	H3#系	H5.9 ～ H10.10	キャブレター仕様車	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
			MPI・ECI仕様車	2灯	H4		(注10)	—	—	—	T10	—	
	H4#系	H10.10 ～ H15.9	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	—	—	T10	—	バルブ後部がエアクリーナと干渉するため、HIDは取付けできません。
		H15.9 ～	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	H3	未調査(注9)	T10	—	バルブ後部がエアクリーナと干渉するため、ハイ/ロービームにHIDは取付けできません。
ミニカタウンビー	H42A系	H11.1 ～ H15.9	全グレード	4灯	HB3	H7	未調査	—	—	—	T10	—	
ミニカトッポ	H3#系	H5.9 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4(注2)		未調査	—	—	—	T10	—	
ミラージュ	CJ/CK/CL/CM系	H7.10 ～ H9.8	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
ミラージュ アスティ		H9.8 ～ H12.5	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
ミラージュディンゴ	CQ2A系	H11.1 ～ H13.2	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	—	T10	—	
		H13.2 ～ H14.8	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
ランサー 4ドアセダン	CK/CM/CN/CP系	H7.10 ～ H12.5	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
	CS2A/CS5A/CS6A系	H15.2 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
ランサー ワゴン	CS2W/CS5W系	H15.2 ～ H19.8	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
ランサーエボリューション 4ドア	CN9A/CP9A系	H8.7 ～ H11.1	IV、V	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H11.1 ～ H13.2	VI	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
	CT9A系(VII、VIII、VIII MR)	H13.2 ～ H17.3	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	未調査	—	HB4	×(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	HB4	×(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	CT9A系(IX、IX MR)	H17.3 ～ H19.10	HID仕様車以外	4灯	HB3	H1	○	GH100	HB4	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	CZ4A系(X)	H19.10 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	未調査	—	—	未調査	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	H11	未調査	T10	H11(注5)	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
ランサーエボリューション ワゴン	CT9W系	H17.9 ～ H19.8	全グレード	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	HB4	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
ランサー カーゴ(バン)	CS2V	H15.1 ～ H20.12	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
ランサーセディア 4ドアセダン	CS2A/CS5A系	H12.5 ～ H15.2	4灯式ヘッドライト	4灯	HB3	H1	○	GH100	—	—	T10	—	
		H13.5 ～ H15.2	2灯式ヘッドライト	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10	—	
ランサーセディア 5ドアワゴン	CS5W系	H12.11 ～ H15.2	TS以外	4灯	HB3	H1	○	GH100	H3	×(注9)	T10	—	
			TS	2灯	H4		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
リベロ ワゴン	CB#W/CD#W系	H4.5 ～ H12.11	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	—	—	
レグナム	EA/EC系	H8.8 ～ H14.8	全グレード	4灯	H1	—	○(注→)	GH700	H3	×(注9)	—	S25S	ロービームにはH7タイプのHIDが装着できますが、車両のバラツキによりシェード間の距離を現車で確認する必要があります。

(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注5) AFSとはステアリング操作に連動して進行方向にヘッドライトの配光をコントロールするアダプティブ・フロントライティングシステムの
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注10) バルブ後方スペース不足のため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。