●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

スズキ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換 必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
Kei	HN#1/HN#2系	H10.10 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
MRワゴン	MF21S系	H13.12 ～ H18.1	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			全グレード	2灯	D2R		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
	MF22S系	H18.1 ～	HID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	2灯	—		未調査	—	H11	未調査	T10	—	
SX4	YA#1S/YB#1S/YC11S系	H18.7 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査	—	H11	未調査	T10	—	
			HID仕様車	4灯	H7	D2S	○(注→)	—	H11	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
アルト	HA11～HD11系	H6.11 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
	HA12・22・23系	H10.10 ～ H16.9	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
	HA24系	H16.9 ～	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
アルトラパン	HE21S系	H14.1 ～ H20.11	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
	HE22S系	H20.11 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	—	—	T10		
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	■	未調査	T10 (注4)		■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
アルトワークス	HA#1～HB#1系	H6.11 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
ワークス	HA12・22系	H10.10 ～ H12.12	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
エスクード	TA#2/TD#2/	H9.11 ～ H12.4	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
(グランドエスクードは	TL#2系	H12.4 ～ H17.5	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
下記参照)	TD#4W系	H17.5 ～	5ドアのHID仕様車以外	4灯	HB3	H7	未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			5ドアのHID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
	TA74W系	H18.6 ～ H20.6	3ドア	2灯	H4		未調査	—	H11	未調査	T10	—	
エブリイ バン	DE51/DF51系	H3.9 ～ H11.1	全グレード	2灯	★ H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10 (注2)	—	★ → シールドビームには取付けできません。
	DA52V/DA62V系	H11.1 ～ H13.9	JOINターボDX－Ⅱ以外	2灯	H4 (注1)		取付不可	—	—	—	T10	—	
		H12.5 ～ H13.9	JOINターボDX－Ⅱ	2灯	H4 (注1)		取付不可	—	—	—	T10	—	
		H13.9 ～ H17.8	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	—	—	T10	—	
	DA64V系	H17.8 ～	全グレード	2灯	H4		(注10)	—	—	—	T10	—	
エブリイプラス	DA32W系	H11.6 ～ H12.5	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	H3	×(注9)	T10	—	
		H12.5 ～ H13.5	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
エブリイランディ	DA32W系	H13.5 ～ H17.8	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
エブリイ ワゴン	DA52W/DA62W系	H11.6 ～ H12.5	全グレード	2灯	H4 (注1)		取付不可	—	—	—	T10	—	バルブ後部スペース不足のため、ハイ/ロービームにHIDは取付けできません。
		H12.5 ～ H17.8	全グレード	2灯	H4 (注1)		取付不可	—	H3	×(注9)	T10	—	バルブ後部スペース不足のため、ハイ/ロービームにHIDは取付けできません。
	DA64W系	H17.8 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		(注10)	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
		H19.7 ～	HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
エリオ 4ドア	RA21S系	H13.11 ～ H15.1	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	H3	×(注9)	T10	—	バルブ後部がダクトと干渉するため、ハイ/ロービームにHIDは取付けできません。
	RA21S/RC51S系	H15.1 ～ H15.11	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	H3	×(注9)	T10	—	バルブ後部がダクトと干渉するため、ハイ/ロービームにHIDは取付けできません。
		H15.11 ～ H19.7	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	★ H11	未調査(注9)	T10	—	バルブ後部がダクトと干渉するため、ハイ/ロービームにHIDは取付けできません。 ★ → H16.7～の1.8L車(RC51S系)は不適合
エリオ 5ドア	RB21S系	H13.1 ～ H15.1	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	H3	×(注9)	T10	—	バルブ後部がダクトと干渉するため、ハイ/ロービームにHIDは取付けできません。
	RB21S/RD51S系	H15.1 ～ H15.11	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	H3	×(注9)	T10	—	バルブ後部がダクトと干渉するため、ハイ/ロービームにHIDは取付けできません。
		H15.11 ～ H18.7	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	★ H11	未調査(注9)	T10	—	バルブ後部がダクトと干渉するため、ハイ/ロービームにHIDは取付けできません。 ★ → H16.7～の1.8L車(RD51S系)は不適合
カプチーノ	EA系	H3.10 ～ H10.10	全グレード	4灯	H1	H3	未調査	—	—	—	T10	—	
カルタス	GA～GD系	H10.5 ～ H13.12	3ドア	2灯	H4 (注1)		(注10)	—	H3	×(注9)	T10	—	
			4ドア	2灯	H4 (注1)		(注10)	—	H3	×(注9)	T10	—	
カルタス ワゴン	GC/GD系	H10.5 ～ H14.8	全グレード	2灯	H4 (注1)		(注10)	—	H3	×(注9)	T10	—	
グランドエスクード	TX92W系	H12.12 ～ H15.6	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
		H15.6 ～ H17.5	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	T10	—	
シボレークルーズ	HR51S/HR81S系	H13.11 ～ H14.12	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	–	
		H14.12 ～ H15.11	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	–	
	HR52S/HR82S系	H15.11 ～ H20.7	全グレード	2灯	H4		未調査	—	H11	未調査(注9)	T10	–	
ジムニー	JB23W系	H10.10 ～	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
ジムニーシエラ	JB32W系	H7.11 ～ H10.1	全グレード	2灯	—		—	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	
	JB43W系	H14.1 ～	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	H1	未調査(注9)	T10	—	
ジムニーワイド	JB33W/JB43W	H10.1 ～ H14.1	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
スイフト	HT51S系	H12.2 ～ H15.6	全グレード	2灯	H4		○	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	
	HT51S/HT81S系	H15.6 ～ H18.3	全グレード	2灯	H4		○	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
	ZC#1S/ZD#1S系	H16.11 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	H11	未調査(注9)	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	H11	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
スプラッシュ	XB32S系	H20.10 ～	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	T10 (注4)	—	

(注1) 定格電力60/55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注4) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブの適合については未調査です。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注10) バルブ後方スペース不足のため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

●特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。 必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
●フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
●車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。 取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
●ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしておりません。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

スズキ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
セルボ	HG21S系	H18.11 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ツイン	EC22S系	H15.1 ～ H17.8	ガソリン車	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			ハイブリッド	2灯	H4 (注1)		(注10)	—	—	—	T10	—	
パレット	MK21S系	H20.1 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		未調査	—	■	未調査	T10 (注4)	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ランディ	C25系	H19.1 ～ H20.1	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	
			HID仕様車	2灯	D2R		○	—	—	—	T10	—	
		H20.1 ～	HID仕様車以外	4灯	HB3	H11	○	—	■	未調査	T10 (注4)	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	■	未調査	T10 (注4)	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ワゴンR	CT／CV系	H5.9 ～ H10.10	全グレード	2灯	H4 (注1)		(注10)	—	★ H3	×(注9)	T10	—	★ → エアロRSのみ適合
	MC系	H10.10 ～ H13.11	2灯ヘッドライト車	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			4灯ヘッドライト車	4灯	HB3	—	未調査	—	—	—	T10	—	
		H13.11 ～ H15.9	2灯ヘッドライト車	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			4灯式のHID仕様車以外	4灯	HB3	—	未調査	—	—	—	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
			4灯式のHID仕様車	4灯	H7	D2S	○(注→)	—	—	—	T10	—	
	MH21S／MH22S系	H15.9 ～ H20.9	FA、FX、FT、FS	2灯	H4 (注1)		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			RR系のHID仕様車以外	2灯	H4 (注1)		○	—	■	未調査(注9)	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
			RR系のHID仕様車	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 ■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
		H19.2 ～ H20.9	スティングレー系	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	■	未調査	T10 (注6)	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
	MH23S系	H20.9 ～	HID仕様車以外	2灯	H4		○	—	■	未調査	T10	★ T20S	★ → コーナリングランプ装着車のみ適合
			FTリミテッドのHID仕様車	4灯	H7	D2R	○	—	■	未調査	T10	★ T20S	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。 ★ → コーナリングランプ装着車のみ適合
			スティングレー系	2灯	D2S		○(注→)	—	■	未調査	T10	—	■ → H8タイプですが、GIGAハロゲンバルブに設定はありません。
ワゴンRソリオ ソリオ	MA34S／MA64S	H12.12 ～ H14.6	2灯ヘッドライト車	2灯	H4 (注1)		○	—	—	—	T10	—	
			4灯ヘッドライト車	4灯	HB3	HB4	取付不可	—	H3	×(注9)	T10	—	ロービームにHIDを取り付けると、電気回路の都合上、正常に点灯しないため取付けできません。
		H14.6 ～ H15.8	2灯ヘッドライト車	2灯	H4 (注1)		○	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	
			4灯のHID仕様車以外	4灯	HB3	HB4	取付不可	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	ロービームにHIDを取り付けると、電気回路の都合上、正常に点灯しないため取付けできません。
			4灯式のHID仕様車	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
		H15.8 ～ H17.8	WELL	4灯	HB3	HB4	未調査	—	—	—	T10	—	
			WELL以外	4灯	HB3	HB4	未調査	—	—	—	T10	—	
		H17.8 ～	S−limited Ⅱ以外	2灯	H4 (注1)		未調査	—	H3 (注2)	未調査(注9)	T10	—	
			S−limited Ⅱ	4灯	HB3	D2S	○(注→)	—	H3 (注2)	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
ワゴンRプラス	MA63S	H11.5 ～ H12.12	全グレード	2灯	H4 (注1)		○	—	H3 (注2)	×(注9)	T10	—	
ワゴンRワイド	MA61S／MB61S系	H9.2 ～ H11.5	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	H3	×(注9)	T10 (注4)	—	

イスズ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状	ハイビーム 純正バルブタイプ	ロービーム 純正バルブタイプ	ロービーム HID交換	ロービーム HID交換必要オプション	フォグランプ 純正バルブタイプ	フォグランプ HID交換	ポジション	コーナリング/AFS	注意事項(備考)
アスカ	CJ2／CJ3系	H9.11 ～ H14.3	HID仕様車以外	4灯	H1	H1	○	GH100	H1	×(注9)	—	—	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	○	—	H1	×(注9)	—	—	
ウィザード	UES＃＃FW／UER25FW系	H10.6 ～ H14.9	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	未調査(注9)	T10	—	
コモ ワゴン	E25系	H15.6 ～	全グレード	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	T10	—	
ジェミニ	MJ4～6系	H9.2 ～ H12.6	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	—	—	
ビークロス	UGS25DW	H9.4 ～ H14.9	全グレード	2灯	H4		取付不可	—	—	—	—	—	バルブ後方スペース不足のため取付けできません。
ビッグホーン	UBS69／UBS25系	H3.12 ～ H10.2	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	—	—	
	UBS73／UBS26系	H10.2 ～ H14.9	全グレード	2灯	H4		未調査	—	—	—	—	—	
ファーゴ ワゴン	E24系	H7.8 ～ H11.5	ワゴン	2灯	H4 (注1)		未調査	—	—	—	—	—	
ファーゴフィリー フィリー	E50系	H11.9 ～ H12.10	全グレード	2灯	H4		○	—	H3	×(注9)	—	—	
		H12.10 ～ H14.3	全グレード	4灯	HB3	—	○(注→)	—	—	—	—	—	ロービームにはHBタイプのHIDが適合しますが、灯具の樹脂カバーに穴あけ加工が必要です。
ミュー	UES＃＃EW系	H10.6 ～ H14.9	全グレード	2灯	H4		○	—	—	—	T10	—	

(注1) 定格電力60／55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注4) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブの適合については未調査です。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。
(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注10) バルブ後方スペース不足のため、一部のHID(品番:GH460)は適合しませんが、GX品番のHIDは取付可能です。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。