

- 特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- フォグランプをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
- 車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしております。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表	西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

トヨタ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状
bB	NCP3#系	H12.2 ~ H17.12	HID仕様車以外	2灯
		H13.6 ~ H15.4	オープンデッキ	2灯
		H15.4 ~ H17.12	HID仕様車	4灯
	QNC2#系	H17.12 ~	HID仕様車以外 HID仕様車	2灯 4灯
iQ(アイキュー)	KGJ10系	H20.11 ~	HID仕様車以外 HID仕様車	2灯 2灯
MR2	SW20系	H1.10 ~ H8.6 H8.6 ~ H11.8	全グレード 全グレード	2灯 2灯
MR-S	ZZW30系	H11.10 ~ H14.8 H14.8 ~ H19.7	全グレード 全グレード	2灯 4灯
RAV4	SXA1#系	H6.5 ~ H9.9	全グレード	2灯
		H9.9 ~ H12.5	全グレード	4灯
	CA2#W系	H12.5 ~ H15.8	全グレード	2灯
		H15.8 ~ H17.11	HID仕様車以外 HID仕様車	2灯 2灯
ACA3#W系	H17.11 ~	全グレード	4灯	
Will Vi	NCP19系	H12.1 ~ H13.12	全グレード	2灯
Will VS	E12#系	H13.4 ~ H16.4	全グレード	4灯
Will サイファ	NCP7#系	H14.10 ~ H17.7	全グレード	4灯
アイシス	NM1#系	H16.9 ~ H19.5	HID仕様車以外	4灯
		H19.5 ~	HID仕様車	4灯
			HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
アパロン	MCX10系	H7.5 ~ H9.10	全グレード	2灯
		H9.10 ~ H11.9	全グレード	4灯
アベンシス 4ドアセダン	AZT25#系	H15.10 ~ H18.7	HID仕様車以外 HID仕様車	4灯 4灯
		H18.7 ~ H20.12	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
アベンシス ワゴン	AZT25#W系	H15.10 ~ H18.7	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
		H18.7 ~ H20.12	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
アリオン	T24#系	H13.12 ~ H16.12	HID仕様車以外	2灯
			HID仕様車	2灯
		H16.12 ~ H19.6	HID仕様車以外	2灯
			HID仕様車	4灯
	T26#系	H19.6 ~	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
アリスト	ZS14#系	H3.10 ~ H7.8	全グレード	4灯
		H7.8 ~ H9.8	全グレード	4灯
	ZS16#系	H9.8 ~ H12.7	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
			HID仕様車以外	4灯
アルテツァ	XE10系	H10.10 ~ H13.5	全グレード	4灯
		H13.5 ~ H14.8	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
		H14.8 ~ H15.8	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
H15.8 ~ H17.9	全グレード	4灯		

ハイビーム		ロービーム		HID交換	HID交換 必要オプション
純正バルブ タイプ	純正バルブ タイプ				
H4	H4	○		○	—
H4	H4	○		○	—
HB3	D2R	○		○	—
H4	H4	○		○	—
—	D4R	○		○	—
—	—	取付不可		—	—
D4S	D4S	○(注→)		○	—
H4	H4	取付不可		—	—
H4	H4	取付不可		—	—
H4	H4	取付不可		—	—
HB3	H7	取付不可		—	—
H4	H4	○	GH400	○	—
HB3	HB4	○		○	—
H4	H4	○		○	GH400
H4	H4	○		○	GH400
D2S	D2S	○(注→)		○	—
HB3	D4S	○(注→)		○	—
H4	H4	○		○	—
HB3	HB4	○		○	—
HB3	H7	○		○	GH700
—	—	取付不可		—	—
HB3	D2R	○		○	—
HB3	H11	○		○	—
HB3	D4S	○(注→)		○	—
H4	H4	未調査		—	—
HB3	HB4	○		○	—
H1	—	未調査		—	—
H1	D2S	○(注→)		○	—
H1	—	未調査		—	—
H1	D4S	○(注→)		○	—
H1	—	未調査		—	—
H1	D2S	○(注→)		○	—
H1	—	未調査		—	—
H1	D4S	○(注→)		○	—
H4	H4	○		○	—
D2R	D2R	○		○	—
H4	H4	○		○	—
HB3	D4S	○(注→)		○	—
HB3	H11	○		○	—
HB3	D4R	○		○	—
—	—	○(注→)		○	—
—	—	○(注→)		○	—
HB3	HB4	○		○	—
HB3	D2R	○		○	—
HB3	HB4	○		○	—
HB3	D2R	○		○	—
HB3	HB4	○		○	—
—	D2R	○		○	—
HB3	HB4	○		○	—
—	D2R	○		○	—
—	D2R	○		○	—

フォグランプ		ポジション	コーナリング/ AFS	注意事項(備考)
純正バルブ タイプ	HID交換			
HB4	×(注9)	T10	—	ロービームのバルブタイプが特殊(HIR2)なため、取付けできません。 HIDバルブの固定方向が特殊です。確実に正しい方向に固定されるように注意してください。 純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
H11	未調査(注9)	T10	—	
H11	未調査(注9)	T10	—	
—	—	T10	—	
—	—	T10	—	
H3(注2)	×(注9)	T10	—	
H3(注2)	×(注9)	T10	—	
—	—	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	バッテリーがリアにあり、電源配線が取り回しできないため、HIDは取付けできません。 バッテリーがリアにあり、電源配線が取り回しできないため、HIDは取付けできません。 バッテリーがリアにあり、電源配線が取り回しできないため、HIDは取付けできません。 バッテリーがリアにあり、電源配線が取り回しできないため、HIDは取付けできません。
—	—	T10	—	
—	—	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
H11	未調査(注9)	T10	—	
—	—	T10	—	
—	—	T10	—	
HB4	○(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
HB4	○(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
—	—	S25W(注3)		
H3	×(注9)	S25W		
HB4	未調査(注9)	T10	—	
HB4	未調査(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
HB4	未調査(注9)	T10	—	灯具形状が特殊なため、ロービームへのHID取付けはできません。 フォグランプには、ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)も装着可能です。(注9) フォグランプには、ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)も装着可能です。(注9)
HB4	未調査(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
—	—	S25W(注3)		
H3	×(注9)	S25W		
HB4	未調査(注9)	T10	—	
HB4	未調査(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
HB4	未調査(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
HB4	未調査(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
HB4	未調査(注9)	T10	—	
HB4	未調査(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	ハイビームのバルブタイプが特殊(HIR1)なため、取付けできません。 ハイビームのバルブタイプが特殊(HIR1)なため、取付けできません。 ハイビームのバルブタイプが特殊(HIR1)なため、取付けできません。
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	

(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注3) 使用用途によっては純正使用バルブより消費電力が少なくなるため、明るさがアップしない場合があります。

(注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

- 特別仕様車・オプション装着車・グレード等により記載内容と異なる場合があります。必ずお車に装着されているバルブタイプをご確認の上お買い求めください。
- フォグランブをバルブ交換する際は、必ずお車に装着されているバルブと同じ定格電力のものをお買い求めください。イエローキャップ付きの場合は取付け出来ません。
- 車種、部位によりお客様ご自身でバルブの交換が困難な場合があります。取外しができるかどうかを必ずご確認の上お買い求めください。
- ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)のハイビームへの取付けについては保証をしております。(H4のハイ/ロー切替タイプ除く)

年号対照表	西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	和暦	H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

トヨタ

車名	型式	年式	グレード・仕様	灯具形状
アルテツアジータ	E1 #W系	H13.7 ~ H14.8	HID仕様車以外	4灯
		H14.8 ~ H15.8	HID仕様車	4灯
			HID仕様車以外	4灯
		H15.8 ~ H17.9	全グレード	4灯
アルファード	NH1 #W系	H14.5 ~ H17.4	HID仕様車以外	2灯
		H17.4 ~ H20.5	HID仕様車	4灯
			AX, MX	4灯
			MZ	4灯
	ANH2 #W / GGH2 #W系	H20.5 ~	AS, MS	4灯
			全グレード	4灯
アルファードハイブリッド	ATH1 #W系	H15.7 ~ H20.5	全グレード	4灯
アレックス	ZE12 #系	H13.1 ~ H14.9	全グレード	2灯
		H14.9 ~ H16.4	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
		H16.4 ~ H18.10	HID仕様車以外	4灯
イスト	NCP6 #系	H14.5 ~ H17.5	HID仕様車以外	2灯
			HID仕様車	4灯
		H17.5 ~ H19.7	A-S以外のHID仕様車以外	2灯
			A-SのHID仕様車以外	2灯
			A以外のHID仕様車	4灯
			AのHID仕様車	4灯
	P11 #系	H19.7 ~	HID仕様車以外	2灯
			HID仕様車	4灯
イプサム	XM1 #G系	H8.5 ~ H10.4	全グレード	4灯
		H10.4 ~ H13.5	全グレード	4灯
	ACM2 #W系	H13.5 ~ H15.10	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
		H15.10 ~	全グレード	4灯
ヴァンガード	ACA3 #W / GSA33W	H19.8 ~	全グレード	4灯
ウィッシュ	NE1 #系	H15.1 ~ H17.9	HID仕様車以外	4灯
			HID仕様車	4灯
		H17.9 ~	X, XEパッケージ	4灯
			G	4灯
			XAeroSport, Z	4灯
ウィッツ	CP1 #系	H11.1 ~ H14.12	全グレード	2灯
		H14.12 ~ H17.2	HID仕様車以外	2灯
	P9 #系	H17.2 ~	HID仕様車	2灯
			HID仕様車以外	2灯
		H17.2 ~ H19.8	HID仕様車	4灯
			H19.8 ~ H20.9	RSのHID仕様車
H20.9 ~	RS以外のHID仕様車	4灯		
	HID仕様車	4灯		
ウィンダム	MCV2 #系	H8.8 ~ H11.8	全グレード	4灯
		H11.8 ~ H13.8	全グレード	4灯
	MCV3 #系	H13.8 ~ H16.7	全グレード	4灯
		H16.7 ~ H18.3	全グレード	4灯
ヴェルファイア	ANH2 #W / GGH2 #W系	H20.5 ~	全グレード	4灯
ヴェロッサ	X11 #系	H13.7 ~ H15.1	全グレード	4灯
		H15.1 ~ H16.4	全グレード	4灯

- (注1) 定格電力60/55Wタイプのバルブのみ使用できます。
(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。
(注4) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブの適合については未調査です。
(注6) T10ガラス球バルブは適合します。T10LEDウェッジバルブは不適合です。

ハイビーム	ロービーム			HID交換 必要オプション
	純正バルブ タイプ	純正バルブ タイプ	HID交換	
HB3	HB4	○	—	—
—	D2R	○	—	—
HB3	HB4	○	—	—
—	D2R	○	—	—
—	D2R	○	—	—
H4		○	—	—
—	D2R	○	—	—
—	D2R	○	—	—
—	D2S	○(注→)	—	—
—	D2S	○(注→)	—	—
HB3	D4S	○(注→)	—	—
—	D2R	○	—	—
H4		○	—	—
H7	H7	取付不可	—	—
H7	D2R	○	—	—
H7	H7	取付不可	—	—
H7	D2R	○	—	—
H4		○	—	—
H1	D2R	○	—	—
H4		○	—	—
H7	D2R	○	—	—
H7	D2R	○	—	—
H4		未調査	—	—
H7	D4R	○	—	—
HB3	H7	取付不可	—	—
HB3	HB4	○	—	—
HB3	HB4	未調査	—	—
HB3	D2R	○	—	—
HB3	D2R	○	—	—
HB3	D4S	○(注→)	—	—
HB3	HB4	○(注→)	—	—
HB3	D2R	○	—	—
HB3	H11	○	—	—
HB3	D2S	○(注→)	—	—
HB3	D2S	○(注→)	—	—
H4(注1)		○	—	—
H4(注1)		○	—	—
D2R		○	—	—
H4		○	—	—
H7	D2R	○	—	—
H7	D2R	○	—	—
H11	D4R	○	—	—
H11	D4R	○	—	—
HB3	H7	○	GH700	—
HB3	D2R	○	—	—
HB3	D2R	○	—	—
HB3	D2S	○(注→)	—	—
HB3	D4S	○(注→)	—	—
—	D2R	○	—	—
—	D2R	○	—	—

フォグランブ		ポジション	コーナリング/ AFS	注意事項(備考)
純正バルブ タイプ	HID交換			
HB4	×(注9)	T10	—	ハイビームはバルブタイプが特殊(HIR1)なため、取付けできません。
HB4	×(注9)	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	
—	—	T10(注6)	—	
—	—	T10(注6)	—	
HB4	未調査(注9)	T10	—	
HB4	未調査(注9)	T10	—	
HB4	○(注9)	T10	—	
HB4	○	T10(注→)	—	純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 フォグランブには、ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)も装着可能です。(注9) 純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 フォグランブには、ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)も装着可能です。 ポジションランプにはT10タイプのLEDウェッジランプのみ適合します。
—	未調査(注9)	T10	—	
HB4	未調査(注9)	T10	—	
—	—	T10	—	
—	—	T10	—	
H11	未調査(注9)	T10	—	
H11	未調査(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
H11	未調査(注9)	T10	—	
HB4	○(注9)	T10	—	ロービーム側のシェード間距離が不足するため、HIDは取付けできません。 ロービーム側のシェード間距離が不足するため、HIDは取付けできません。 フォグランブには、ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)も装着可能です。(注9) フォグランブには、ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)も装着可能です。(注9) ロービーム側の灯具形状が特殊なため、HIDは取付けできません。 フォグランブには、ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)も装着可能です。(注9) 純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 車両側ロービームにシェードがないため、ギガHIDでは光量が著しく大きくなります。光軸は下向きへの調整をお勧めします。 純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 純正HIDバルブをギガHIDに交換する際、バルブのシェードを外して灯具へ装着してください。 フォグランブには、ヘッドライト用HIDコンバージョンキット(消費電力35W)も装着可能です。(注9)
H11	未調査	T10(注6)	—	
H3	×(注9)	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	
HB4(注2)	×(注9)	T10	—	
HB4(注2)	×(注9)	T10	—	
HB4(注2)	○(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10(注6)	—	
HB4	×(注9)	T10(注6)	—	
HB4	×(注9)	T10(注6)	—	
HB4	未調査(注9)	T10(注6)	—	
HB4	未調査(注9)	T10(注6)	—	
HB4	○(注9)	T10(注6)	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
—	—	T10	—	
—	—	T10	—	
H11	未調査(注9)	T10	—	
H11	未調査(注9)	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H11	未調査	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	
H3	×(注9)	T10	—	
HB4	○(注9)	T10	—	
HB4	○	T10(注→)	—	
HB4	×(注9)	T10	—	
HB4	×(注9)	T10	—	

- (注9) 平成17年12月31日以前の製造車両のフォグランブにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取付けできません。
(注→) 右側の注意事項(備考)欄をご確認ください。

