

TE-W17SZ 専用適合表

TE-W17SZは、この適合表に記載されている車種以外への取付はできません。

- ・記載の情報は2012年5月15日現在です。
- ・記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーOP装着車などは調査を行っていないため一部情報が異なる場合があります。

TE-W17SZについて **必ずお読みください**

- ・TE-W17SZは、TE-W1700にTE106(車種別専用ハーネス)・TE433(イモビ付車対応アダプター)を同梱した製品です。
- ・本製品の適合車種は配線方法が複雑ですので、取付の際は必ず車種別配線情報をご利用ください。
- ・製品取付時、オーディオ・ナビゲーション・時計等がリセットされる場合があります。

- ・純正セキュリティアラームを設定している場合、純正キーレスエントリーでドアロックした後に本製品のドアアンロック機能を使用すると純正セキュリティアラームが鳴ります。

- ・本製品によるアイドリング中は、純正キーレスは作動しません。
- ・エンジンを再始動せず走行するには、アイドリング中にフットブレーキを踏まずにエンジンスイッチを2回押してください。
- ・車速連動ドアロックコードTE419は使用できません。

年式	車体型式	グレード・仕様など	適合	備考
----	------	-----------	----	----

MRワゴン

H23.01 ~	MF33S系	アイドリングストップシステム・キーレスプッシュスタートシステム装着車	—	
		キーレスプッシュスタートシステム装着車 アイドリングストップシステム無し車	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
		キーレスプッシュスタートシステム無し車	—	他の機種が取付可能です。別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。

アルト

H21.12 ~	HA25S系	キーレスプッシュスタートシステム装着車	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
		キーレスプッシュスタートシステム無し車	—	他の機種が取付可能です。別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。

アルトラパン

H20.11 ~	HE22S系	全グレード	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
----------	--------	-------	--------	---

ソリオ

H23.01 ~	MA15S系	アイドリングストップ装着車	—	
		アイドリングストップ無し車	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。

パレット

H20.01 ~	MK21S系	キーレスプッシュスタートシステム装着車	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
		キーレスプッシュスタートシステム無し車	—	他の機種が取付可能です。別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。

ワゴンR

H20.09 ~	MH23S系	キーレスプッシュスタートシステム装着車	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
		キーレスプッシュスタートシステム無し車	—	他の機種が取付可能です。別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。

モコ (ニッサン)

H23.01 ~	MG33S系	アイドリングストップシステム・キーレスプッシュスタートシステム装着車	—	
		キーレスプッシュスタートシステム装着車 アイドリングストップシステム無し車	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
		キーレスプッシュスタートシステム無し車	—	他の機種が取付可能です。別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。

ルークス (ニッサン)

H21.12 ~	ML21S系	(全車プッシュエンジンスターター装着車)	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
----------	--------	----------------------	--------	---

AZワゴン (マツダ)

H20.09 ~	MJ23S系	アドバンスキーレスエントリー & キーレスプッシュポタンス スタートシステム装着車	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
		アドバンスキーレスエントリー & キーレスプッシュポタンス スタートシステム無し車	—	他の機種が取付可能です。別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。

キャロル (マツダ)

H21.12 ~	HB25S系	アドバンスキーレスエントリー & キーレスプッシュポタンス スタートシステム装着車	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
		アドバンスキーレスエントリー & キーレスプッシュポタンス スタートシステム無し車	—	他の機種が取付可能です。別冊の車種別ハーネス適合表をご覧ください。

デリカ D:2 (三菱)

H23.03 ~	MB15S系	全グレード	取付できます	ドアロック機能を使用する場合はTE404が必要です(配線場所は運転席側です)。
----------	--------	-------	--------	---