■ 仕様一覧

※仕様は予告無く変更になる場合があります。

●・・・標準装備　△・・・オプション

品番		SQ8000A	備考
カテゴリー		純正キーレス対応セキュリティ	
希望小売価格		OPEN	
リモコン		車両の純正キーレスリモコンを使用	
センサー	ドア	●	
	微衝撃	●	感度調整、ON/OFFの設定可能
	高衝撃	●	感度調整、ON/OFFの設定可能
	イグニッションON	●	ON/OFFの設定可能
	傾斜	●	
	ボンネット	△	SQ211で対応
警報出力	ホーン出力	●	
	ライトフラッシュ機能	●	車両スモールランプを使用
	バックアップサイレン	△	SQ167で対応
	ボイスサイレン	△	SQ168で対応
	動作確認LED	△	SQ160-SQ165で対応
機能	アンサーバック機能	—	
	ドアロック制御	純正キーレス連動	
	警報時間	約30秒	微衝撃センサー反応時： 4回のホーン発報 高衝撃センサー反応時：10回のホーン発報
	警報メモリー機能	●	
	チャープ音	●	ON/OFFの設定可能
	イモビライザー機能	—	
	パニックモード	—	
	誤作動キャンセル	●	
	エンジンスターター併用取付	●	
	スターター連動	●	イグニッションONセンサーは使用不可
	ターボタイマー連動	—	
セキュリティレベル切替	ノーマルモード	●	全てのセンサーが有効
	立体駐車場モード	●	ドアセンサー、イグニッションONセンサーのみ有効
	整備モード	●	全てのセンサーが無効
メインユニット	外形寸法（突起部含まず）	65x96x28 mm	
	重量	約172g	
	電源電圧	DC12V	
	消費電流（待機時）	約4.4mA （センサーユニット部含む）	
	作動温度範囲	−20℃～＋85℃	
センサーユニット	外形寸法（突起部含まず）	35x60x23.5 mm	
	重量	約44g	
	コード長	約2.0m	
	作動温度範囲	−20℃～＋85℃	
モードスイッチ	外形寸法（突起部含まず）	18x40.5x9 mm	
	重量	約33g	
	コード長	約1.5m	
	作動温度範囲	−20℃～＋85℃	

■ 使用可能オプション一覧

品番	品名	税込価格	備考
SQ211	ボンネットオープンセンサー	OPEN	ボンネットの不正開放を検知するピンタイプスイッチ。
SQ167	バックアップサイレン	¥16,800	本体電源や車両バッテリーの断線を検知し発報。
SQ168	スーパーボイスサイレン2	¥23,500	日本語男性/日本語女性/英語男性/サイレン音の4パターン。
SQ160	ハリケーンフラッシャー　RED	OPEN	3つのLEDが回転発光。　LED色：赤
SQ161	ハリケーンフラッシャー　BLUE	OPEN	3つのLEDが回転発光。　LED色：青
SQ162	ローダウンフラッシャー　RED	OPEN	7つのLEDが流れるように発光。　LED色：赤
SQ163	ローダウンフラッシャー　BLUE	OPEN	7つのLEDが流れるように発光。　LED色：青
SQ164	MFIフラッシャー　RED×BLUE	OPEN	面発光タイプのフラッシャー。　LED色　通常時：赤/発報時：青
SQ165	MFIフラッシャー　BLUE×RED	OPEN	面発光タイプのフラッシャー。　LED色　通常時：青/発報時：赤