

# 仕様一覧

※仕様は予告無く変更になる場合があります。

●…標準装備 △…オプション

品番	TE-BT9000	TE-W9000	TE-W7100	TE-W5000	
カテゴリ	アンサーバック+ドアロック スマートフォン連携ハイエンドモデル	アンサーバック+ドアロック ハイエンドモデル	アンサーバック+ドアロック ベーシックモデル	アンサーバック エントリーモデル	
希望小売価格	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	
通信方式	双方向通信	双方向通信	双方向通信	双方向通信	
通信距離	最大30m (障害物のない環境)	見通し最大3,500m 市街地最大700m	見通し最大2,500m 市街地最大500m	見通し最大2,500m 市街地最大500m	
バック サ ー 機 能	エンジン始動確認	●	●	●	
	車内温度確認	●	●	●	
	アイドリング残時間確認	●	●	●	
	車両バッテリー電圧確認	—	●	●	
	ドアロック状態確認	—	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	
	アンサーチェック機能	●	●	●	
	アンサー機能	●	●	●	
便利 機 能	ドアロック機能	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	△(要ドアロックOP)	
	ターボタイマー機能	●	●	—	
	エコモード機能	●	●	—	
	車速連動ドアロック機能	△(要TE419)	△(要TE419)	—	
	リトライ機能	3回	3回	3回	
	アイドリング延長機能	●	●	●	
	リモコンアフターセレクト	●(アイドリング時間&セル時間 &グロー時間&ターボタイマー&スターターカット)	●(アイドリング時間&セル時間 &グロー時間&ターボタイマー&スターターカット)	●(アイドリング時間&セル時間)	●(アイドリング時間&セル時間)
	アイドリング時間切替	6段階 (5/10/15/20/25/30分)	6段階 (5/10/15/20/25/30分)	6段階 (5/10/15/20/25/30分)	5段階 (5/10/15/20/30分)
	セル回転時間切替	5段階 (0.5/1.0/1.5/2.0/3.0秒)	5段階 (0.5/1.0/1.5/2.0/3.0秒)	5段階 (0.5/1.0/1.5/2.0/3.0秒)	5段階 (0.5/1.0/1.5/2.0/3.0秒)
	グロータイム切替	3段階 (2.0/5.0/8.0秒)	3段階 (2.0/5.0/8.0秒)	2段階 (5.0/8.0秒)	2段階 (5.0/8.0秒)
	ID書込	●	●	●	●
	純正イモビライザー対応	△(要イモビAD)	△(要イモビAD)	△(要イモビAD)	△(要イモビAD)
	スターターカット機能	●	●	—	—
防犯LED (アンテナユニット内蔵)	●	●	—	—	
安全 機 能	誤操作防止機能(キー操作ロック)	スマートフォンの機能を使用	●(1KEYモード時のみ)	●(1KEYモード時のみ)	
	P/N検出	●	●	●	
	フットブレーキ検出	●	●	●	
	サイドブレーキ検出(解除可)	●	●	●	
	ボンネット検出	△(要TE205)	△(要TE205)	△(要TE205)	△(要TE205)
無線 仕 様	技術基準	Bluetooth Ver2.1+EDR Class1	特定小電力無線局 テレコントロール用無線設備	特定小電力無線局 テレコントロール用無線設備	
	使用周波数	2.4GHz帯	429MHz帯 (6チャンネル任意切替)	429MHz帯 (6チャンネル任意切替)	
	送信出力	—	10mW	10mW	
リ モ コ ン	外形寸法(突起部含まず)	—	61.0x31.0x15.5mm	61.0x31.0x15.5mm	
	重量	—	約26g	約26g	
	使用電池	—	CR2025x2ヶ	CR2025x2ヶ	
	電池寿命	—	約1年(1日10回使用)	約1年(1日10回使用)	
	作動温度範囲	—	0°C~+60°C	0°C~+60°C	
ユ ニ ッ ト	外形寸法(突起部含まず)	66x139x27 mm	66x139x27 mm	66x139x27mm	
	重量	約160g	約160g	約180g	
	消費電流(待機時)	約30mA(最大時平均) 約16mA(定常時平均)	約10mA	約13mA	約13mA
	作動温度範囲	-20°C~+70°C	-20°C~+70°C	-20°C~+70°C	-20°C~+70°C
ユ ニ ッ ト	外形寸法	60.0x34.0x12.0 mm	60.0x34.0x12.0 mm	—	
	重量	約50g	約50g	—	
	コード長	約1.5m	約1.5m	—	
	作動温度範囲	-20°C~+70°C	-20°C~+70°C	—	
保証期間	3年保証	—	3年保証 (リモコンは1年間)	—	

## 使用可能オプション一覧

○…使用可能 —…使用不可

品番	品名	税込価格	備考	TE-BT9000	TE-W9000	TE-W7100	TE-W5000
NEW TE201	延長ハーネス50	¥2,625	車種別専用ハーネスが50cm延長できます	○	○	○	○
TE205	ボンネットセンサー(スターター用)	OPEN	整備中などボンネットが開いている時のエンジン始動をキャンセルします。	○	○	○	○
TE418	ハザードフラッシュリレー2	OPEN	本体動作と連動してハザードを光らせることができます	○	○	○	—
TE419	車速連動ドアロックコード	OPEN	車速パルスへの配線に使用(TE410併用不可)	○	○	—	—

## ドアロックアダプター一覧

○…使用可能 —…使用不可

品番	品名	税込価格	備考	TE-BT9000	TE-W9000	TE-W7100	TE-W5000
TE202	ドアロックコード	¥1,260	ドアロック接続用コード	○	○	○	—
TE403	ドアロックアダプター-TYPE3	¥12,600	アクチュエータ同軸タイプ	○	○	○	—
TE404	ドアロックアダプター-TYPE4	¥6,510	プラス制御車用	○	○	○	—
TE405	ドアロックアダプター-TYPE5	¥6,510	多重通信車用	○	○	○	—
TE406	ドアロックアダプター-TYPE6	¥6,510	プラス・マイナス制御車用	○	○	○	—

## イモビライザー対応アダプター

○…使用可能 —…使用不可

品番	品名	税込価格	備考	TE-BT9000	TE-W9000	TE-W7100	TE-W5000
TE421~423	イモビ付車対応アダプター	OPEN	旧TE412/413/416 ループ式アダプター	○	○	○	○
TE424/TE425/TE427	イモビ付車対応アダプター(T)	OPEN	トヨタ用電子式アダプター1~3	○	○	○	○
TE429/TE431/TE434	イモビ付車対応アダプター(D)	OPEN	ダイハツ用電子式アダプター1~3	○	○	○	○
TE433	イモビ付車対応アダプター(S)	OPEN	スズキ用電子式アダプター1	○	○	○	○
TE426/TE428/TE430/ TE432/TE435/TE436/ TE437/TE439	イモビ付車対応アダプター(H)	OPEN	ホンダ用電子式アダプター1~8	○	○	○	○
TE438	イモビ付車対応アダプター(N)	OPEN	三菱用電子式アダプター1	○	○	○	○

## その他アダプター

○…使用可能 —…使用不可

品番	品名	税込価格	備考	TE-BT9000	TE-W9000	TE-W7100	TE-W5000
NEW TE206	始動判断補助コード	¥1,260	マツダSKYACTIVエンジン車用	○	○	○	○
TE417	純正セキュリティ対応アダプター	¥6,510	エリシオン・CR-V用	○	○	○	○
TE420	キー検出制御アダプター	¥3,675	レジェンド用	○	○	○	○